



FERMA-CAVI MODULARI CON CHIUSURA AD INCASTRO IN PLASTICA PER CLIP IN ACCIAIO INOX


Materiale: poliammide 66 resistente al calore e ai raggi UV.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +105°C;

Infiammabilità: antifiamma UL94-V2.

Caratteristiche: i ferma-cavi modulari si assemblano con le clip per bordo telaio tipo CMF-CM e con le clip per profilati strutturali tipo CPS-CM e consentono di fissare e organizzare cavi e fasci di cavi di varie dimensioni. Sono dotati di una base quadrata che va agganciata alle clip e, a seconda del verso di aggancio, consentono di posizionare i cavi parallelamente o perpendicolarmente alla struttura. Possono essere facilmente sganciati dalle clip per modificarne il verso o per un'eventuale sostituzione con un altro tipo di ferma-cavo modulare. Questi ferma-cavi sono dotati all'interno di una linguetta bloccacavo e sono caratterizzati dalla chiusura ad incastro che impedisce l'uscita accidentale dei cavi, anche in caso di torsione del ferma-cavo, pur restando facilmente riapribili per eventuali aggiunte o interventi di manutenzione. Essendo realizzati in poliammide 66 stabilizzato e resistente al calore e ai raggi UV, sono adatti all'uso in ambienti esterni, come gli impianti solari. Inoltre, isolano i cavi dalle superfici fotovoltaiche e dalle strutture.



vista chiusi



vista aperti

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	capienza cavi mm	L mm	E1 mm	H mm	H1 mm	confezione pz.
15248	7,4 - 11,2	28,4	7,9	27,7	19,8	100

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.Illi Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

