Elektrozubehör
Cable management from E to Z



CONTRODADI IN PLASTICA ESAGONALI (FILETTO PG)

Materiale: poliammide 6 (PA 6) rinforzato con fibra di vetro al 25% per i P-CT o al 30% per i P-CT82.

Colore: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005.

Temperatura d'uso: -30°C / +120°C

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB (P-CT)

Caratteristiche: controdado universale esagonale in poliammide 6 rinforzato con fibra di vetro, con filetto PG DIN 40430/46320.

Su richiesta: controdadi in polistirene (-20°C / +70°C) nelle tre colorazioni RAL (esempio per P-CT in PG7, grigio RAL 7035: P-CT PG744.15; esempio per P-CT82 in PG7, grigio RAL 7035: P-CT82 PG744.19), controdadi in policarbonato (-40°C / +135°C) nei colori grigio RAL 7035 e nero RAL 9005 (esempio per P-CT in PG7, grigio RAL 7035: P-CT PG724.15; esempio per P-CT82 in PG7, grigio RAL 7035: P-CT82 PG724.19).

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	materiale	filetto passo	filetto valore	chiave mm	H mm	confezione pz.
P-CT PG704.15	grigio RAL 7035	PA 6 (25% FV)	PG	7	15	5	50
P-CT PG705.15	grigio RAL 7001	PA 6 (25% FV)	PG	7	15	5	50
P-CT PG706.15	nero RAL 9005	PA 6 (25% FV)	PG	7	15	5	50
P-CT82 PG704.19	grigio RAL 7035	PA 6 (30% FV)	PG	7	19	5	100
P-CT82 PG705.19	grigio RAL 7001	PA 6 (30% FV)	PG	7	19	5	100
P-CT82 PG706.19	nero RAL 9005	PA 6 (30% FV)	PG	7	19	5	100
P-CT PG904.19	grigio RAL 7035	PA 6 (25% FV)	PG	9	19	5	50
P-CT PG905.19	grigio RAL 7001	PA 6 (25% FV)	PG	9	19	5	50
P-CT PG906.19	nero RAL 9005	PA 6 (25% FV)	PG	9	19	5	50
P-CT82 PG904.22	grigio RAL 7035	PA 6 (30% FV)	PG	9	22	5	100
P-CT82 PG905.22	grigio RAL 7001	PA 6 (30% FV)	PG	9	22	5	100
P-CT82 PG906.22	nero RAL 9005	PA 6 (30% FV)	PG	9	22	5	100
P-CT PG1104.22	grigio RAL 7035	PA 6 (25% FV)	PG	11	22	5	50
P-CT PG1105.22	grigio RAL 7001	PA 6 (25% FV)	PG	11	22	5	50
P-CT PG1106.22	nero RAL 9005	PA 6 (25% FV)	PG	11	22	5	50
P-CT82 PG1104.24	grigio RAL 7035	PA 6 (30% FV)	PG	11	24	5	100
P-CT82 PG1105.24	grigio RAL 7001	PA 6 (30% FV)	PG	11	24	5	100
P-CT82 PG1106.24	nero RAL 9005	PA 6 (30% FV)	PG	11	24	5	100
P-CT PG1304.24	grigio RAL 7035	PA 6 (25% FV)	PG	13,5	24	5	50

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

P-CT PG1305.24	grigio RAL 7001	PA 6 (25% FV)	PG	13,5	24	5	50
P-CT PG1306.24	nero RAL 9005	PA 6 (25% FV)	PG	13,5	24	5	50
P-CT82 PG1304.27	grigio RAL 7035	PA 6 (30% FV)	PG	13,5	27	6	100
P-CT82 PG1305.27	grigio RAL 7001	PA 6 (30% FV)	PG	13,5	27	6	100
P-CT82 PG1306.27	nero RAL 9005	PA 6 (30% FV)	PG	13,5	27	6	100
P-CT PG1604.27	grigio RAL 7035	PA 6 (25% FV)	PG	16	27	6	50
P-CT PG1605.27	grigio RAL 7001	PA 6 (25% FV)	PG	16	27	6	50
P-CT PG1606.27	nero RAL 9005	PA 6 (25% FV)	PG	16	27	6	50
P-CT82 PG1604.30	grigio RAL 7035	PA 6 (30% FV)	PG	16	30	6	100
P-CT82 PG1605.30	grigio RAL 7001	PA 6 (30% FV)	PG	16	30	6	100
P-CT82 PG1606.30	nero RAL 9005	PA 6 (30% FV)	PG	16	30	6	100
P-CT PG2104.32	grigio RAL 7035	PA 6 (25% FV)	PG	21	32	6,5	25
P-CT PG2105.32	grigio RAL 7001	PA 6 (25% FV)	PG	21	32	6,5	25
P-CT PG2106.32	nero RAL 9005	PA 6 (25% FV)	PG	21	32	6,5	25
P-CT82 PG2104.36	grigio RAL 7035	PA 6 (30% FV)	PG	21	36	7	100
P-CT82 PG2105.36	grigio RAL 7001	PA 6 (30% FV)	PG	21	36	7	100
P-CT82 PG2106.36	nero RAL 9005	PA 6 (30% FV)	PG	21	36	7	100
P-CT PG2904.41	grigio RAL 7035	PA 6 (25% FV)	PG	29	41	7,5	20
P-CT PG2905.41	grigio RAL 7001	PA 6 (25% FV)	PG	29	41	7,5	20
P-CT PG2906.41	nero RAL 9005	PA 6 (25% FV)	PG	29	41	7,5	20
P-CT82 PG2904.46	grigio RAL 7035	PA 6 (30% FV)	PG	29	46	7	50
P-CT82 PG2905.46	grigio RAL 7001	PA 6 (30% FV)	PG	29	46	7	50
P-CT82 PG2906.46	nero RAL 9005	PA 6 (30% FV)	PG	29	46	7	50
P-CT PG3604.60	grigio RAL 7035	PA 6 (25% FV)	PG	36	60	8	10
P-CT PG3605.60	grigio RAL 7001	PA 6 (25% FV)	PG	36	60	8	10
P-CT PG3606.60	nero RAL 9005	PA 6 (25% FV)	PG	36	60	8	10
P-CT82 PG3604.60	grigio RAL 7035	PA 6 (30% FV)	PG	36	60	8	50
P-CT82 PG3605.60	grigio RAL 7001	PA 6 (30% FV)	PG	36	60	8	50
P-CT82 PG3606.60	nero RAL 9005	PA 6 (30% FV)	PG	36	60	8	50
P-CT PG4204.65	grigio RAL 7035	PA 6 (25% FV)	PG	42	65	9	5
P-CT PG4205.65	grigio RAL 7001	PA 6 (25% FV)	PG	42	65	9	5
P-CT PG4206.65	nero RAL 9005	PA 6 (25% FV)	PG	42	65	9	5

P-CT82 PG4204.65	grigio RAL 7035	PA 6 (30% FV)	PG	42	65	8	50
P-CT82 PG4205.65	grigio RAL 7001	PA 6 (30% FV)	PG	42	65	8	50
P-CT82 PG4206.65	nero RAL 9005	PA 6 (30% FV)	PG	42	65	8	50
P-CT PG4804.70	grigio RAL 7035	PA 6 (25% FV)	PG	48	70	9,5	5
P-CT PG4805.70	grigio RAL 7001	PA 6 (25% FV)	PG	48	70	9,5	5
P-CT PG4806.70	nero RAL 9005	PA 6 (25% FV)	PG	48	70	9,5	5
P-CT82 PG4804.70	grigio RAL 7035	PA 6 (30% FV)	PG	48	70	8	50
P-CT82 PG4805.70	grigio RAL 7001	PA 6 (30% FV)	PG	48	70	8	50
P-CT82 PG4806.70	nero RAL 9005	PA 6 (30% FV)	PG	48	70	8	50

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso