

DISTANZIATORI IN PLASTICA PER PCB FILETTATI "MASCHIO-MASCHIO" CON DENTE DI BLOCCAGGIO E CORPO A CROCE (FILETTO METRICO)

ARTICOLO: SDM 1

Codice EZ: 339846

Materiale: poliammide 66 antifiama UL94-HB e UL94-V2.


Colore: naturale (PA 66-V2), nero (PA 66-HB e PA 66-V2).

Temperatura d'uso: -40°C / +95°C (PA 66-HB), max +85°C (PA 66-V2)

Infiammabilità: antifiama UL94-HB (PA 66-HB), antifiama e autoestinguente UL94-V2 (PA 66-V2).

Caratteristiche: questi distanziatori sono caratterizzati dal dente di bloccaggio, dal corpo a croce e dalle basi esagonali. Il foro di montaggio superiore ha una tolleranza di $\pm 0,08$ mm e l'altezza H ha una tolleranza di $\pm 0,4$ mm.

Su richiesta: per quantità, i distanziatori tipo SDM possono essere realizzati in poliammide antifiama e autoestinguente UL94-V0 ed in colore nero.



SDM-A

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	materiale	Ø foro di montaggio superiore mm	spessore telaio superiore mm	filetto valore F1	filetto passo F1	B mm	H mm	H3 mm	H4 mm	confezione pz.
SDM 1	naturale	PA 66-V2	4	1,57	Metrico	4	8	6,4	10,2	6,4	1000

*Distanziatore con le basi cilindriche.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

