Elektrozubehör
Cable management from E to Z



fig. A



fig. B

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

DISTANZIATORI IN PLASTICA PER PCB "MASCHIO-MASCHIO" CON UNCINO E DENTE TENSIONALE - SERIE “MINI”

Materiale: poliammide 66 antifiamma UL94-V2 e UL94-V0.

Colore: naturale (PA 66-V2), bianco (PA 66-V0).

Temperatura d'uso: -20°C / +85°C (PA 66-V2), -40°C / +105°C (PA 66-V0).

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2 (PA 66-V2), antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (PA 66-V0).

Caratteristiche: questi distanziatori hanno il corpo con dimensioni ridotte e sono caratterizzati dall’uncino e dal dente tensionale. Entrambi i fori di montaggio hanno una tolleranza di +/-0,08 mm e l’altezza H ha una tolleranza di +/-0,4 mm.

ARTICOLO	colore	materiale	specifica	ø foro di montaggio inferiore mm	ø foro di montaggio superiore mm	spessore telaio inferiore mm	spessore telaio superiore mm	H mm	H3 mm	H4 mm	L1 mm	L2 mm	confezione pz.
MDM 31837.162	naturale	PA 66-V2	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	2	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM-V0 31837.162	bianco	PA 66-V0	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	2	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM 31837.162,54	naturale	PA 66-V2	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	2,54	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM-V0 31837.162,54	bianco	PA 66-V0	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	2,54	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM 31837.163,2	naturale	PA 66-V2	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	3,2	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM-V0 31837.163,2	bianco	PA 66-V0	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	3,2	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM 31837.164	naturale	PA 66-V2	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	4	3,8	3,7	3,44	3,8	1000

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

MDM-V0 31837.16 4	bianco	PA 66-V0	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	4	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM 31837.16 4,8	naturale	PA 66-V2	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	4,8	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM-V0 31837.16 4,8	bianco	PA 66-V0	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	4,8	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM 31837.16 6,4	naturale	PA 66-V2	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	6,4	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM-V0 31837.16 6,4	bianco	PA 66-V0	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	6,4	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM 31837.16 7,9	naturale	PA 66-V2	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	7,9	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM-V0 31837.16 7,9	bianco	PA 66-V0	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	7,9	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM 31837.16 9,5	naturale	PA 66-V2	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	9,5	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM-V0 31837.16 9,5	bianco	PA 66-V0	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	9,5	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM 31837.16 11,1	naturale	PA 66-V2	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	11,1	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM-V0 31837.16 11,1	bianco	PA 66-V0	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	11,1	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM 31837.16 12,7	naturale	PA 66-V2	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	12,7	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM-V0 31837.16 12,7	bianco	PA 66-V0	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	12,7	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM 31837.16 14,3	naturale	PA 66-V2	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	14,3	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM-V0 31837.16 14,3	bianco	PA 66-V0	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	14,3	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM 31837.16 15,9	naturale	PA 66-V2	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	15,9	3,8	3,7	3,44	3,8	1000

MDM-V0 31837.16 15,9	bianco	PA 66-V0	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	15,9	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM 31837.16 17,5	naturale	PA 66-V2	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	17,5	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM-V0 31837.16 17,5	bianco	PA 66-V0	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	17,5	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM 31837.16 19,1	naturale	PA 66-V2	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	19,1	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM-V0 31837.16 19,1	bianco	PA 66-V0	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	19,1	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM 31837.16 20,6	naturale	PA 66-V2	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	20,6	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM-V0 31837.16 20,6	bianco	PA 66-V0	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	20,6	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM 31837.16 22,2	naturale	PA 66-V2	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	22,2	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM-V0 31837.16 22,2	bianco	PA 66-V0	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	22,2	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM 31837.16 25,4	naturale	PA 66-V2	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	25,4	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM-V0 31837.16 25,4	bianco	PA 66-V0	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	25,4	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM 31837.16 28,6	naturale	PA 66-V2	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	28,6	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM-V0 31837.16 28,6	bianco	PA 66-V0	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	28,6	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM 31837.16 31,7	naturale	PA 66-V2	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	31,7	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM-V0 31837.16 31,7	bianco	PA 66-V0	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	31,7	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM 31837.16 34,9	naturale	PA 66-V2	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	34,9	3,8	3,7	3,44	3,8	1000

MDM-V0 31837.16 34,9	bianco	PA 66-V0	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	34,9	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM 31837.16 38,1	naturale	PA 66-V2	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	38,1	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDM-V0 31837.16 38,1	bianco	PA 66-V0	fig. A	3,18	3,18	1,6	1,6	38,1	3,8	3,7	3,44	3,8	1000
MDR 38636.1, 6 2	naturale	PA 66-V2	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	2	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR-V0 38636.1, 6 2	bianco	PA 66-V0	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	2	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR 38636.1, 6 2,54	naturale	PA 66-V2	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	2,54	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR-V0 38636.1, 6 2,54	bianco	PA 66-V0	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	2,54	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR 38636.1, 6 3,2	naturale	PA 66-V2	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	3,2	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR-V0 38636.1, 6 3,2	bianco	PA 66-V0	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	3,2	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR 38636.1, 6 4	naturale	PA 66-V2	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	4	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR-V0 38636.1, 6 4	bianco	PA 66-V0	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	4	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR 38636.1, 6 4,8	naturale	PA 66-V2	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	4,8	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR-V0 38636.1, 6 4,8	bianco	PA 66-V0	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	4,8	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR 38636.1, 6 6,4	naturale	PA 66-V2	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	6,4	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR-V0 38636.1, 6 6,4	bianco	PA 66-V0	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	6,4	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR 38636.1, 6 7,9	naturale	PA 66-V2	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	7,9	3,6	3,6	4,05	4,2	1000

MDR-V0 38636.1, 6 7,9	bianco	PA 66-V0	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	7,9	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR 38636.1, 6 9,5	naturale	PA 66-V2	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	9,5	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR-V0 38636.1, 6 9,5	bianco	PA 66-V0	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	9,5	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR 38636.1, 6 11,1	naturale	PA 66-V2	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	11,1	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR-V0 38636.1, 6 11,1	bianco	PA 66-V0	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	11,1	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR 38636.1, 6 12,7	naturale	PA 66-V2	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	12,7	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR-V0 38636.1, 6 12,7	bianco	PA 66-V0	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	12,7	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR 38636.1, 6 14,3	naturale	PA 66-V2	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	14,3	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR-V0 38636.1, 6 14,3	bianco	PA 66-V0	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	14,3	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR 38636.1, 6 15,9	naturale	PA 66-V2	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	15,9	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR-V0 38636.1, 6 15,9	bianco	PA 66-V0	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	15,9	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR 38636.1, 6 17,5	naturale	PA 66-V2	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	17,5	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR-V0 38636.1, 6 17,5	bianco	PA 66-V0	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	17,5	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR 38636.1, 6 19,1	naturale	PA 66-V2	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	19,1	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR-V0 38636.1, 6 19,1	bianco	PA 66-V0	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	19,1	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR 38636.1, 6 20,6	naturale	PA 66-V2	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	20,6	3,6	3,6	4,05	4,2	1000

MDR-V0 38636.1, 6 20,6	bianco	PA 66-V0	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	20,6	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR 38636.1, 6 22,2	naturale	PA 66-V2	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	22,2	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR-V0 38636.1, 6 22,2	bianco	PA 66-V0	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	22,2	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR 38636.1, 6 25,4	naturale	PA 66-V2	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	25,4	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR-V0 38636.1, 6 25,4	bianco	PA 66-V0	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	25,4	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR 38636.1, 6 28,6	naturale	PA 66-V2	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	28,6	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR-V0 38636.1, 6 28,6	bianco	PA 66-V0	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	28,6	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR 38636.1, 6 31,7	naturale	PA 66-V2	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	31,7	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR-V0 38636.1, 6 31,7	bianco	PA 66-V0	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	31,7	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR 38636.1, 6 34,9	naturale	PA 66-V2	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	34,9	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR-V0 38636.1, 6 34,9	bianco	PA 66-V0	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	34,9	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR 38636.1, 6 38,1	naturale	PA 66-V2	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	38,1	3,6	3,6	4,05	4,2	1000
MDR-V0 38636.1, 6 38,1	bianco	PA 66-V0	fig. B	3,86	3,86	1,6	1,6	38,1	3,6	3,6	4,05	4,2	1000

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso