



FASCETTE A FILO CON TESTA A CRIMPARE IN ACCIAIO INOX RIVESTITE IN PVC

Materiale: acciaio inossidabile AISI 304 con rivestimento in PVC.

Temperatura d'uso: -40°C / +105°C

Normative e Certificazioni: c-UL-us, conforme al DFARS.

Caratteristiche: innovative fascette a filo tondo, realizzate in acciaio inox e rivestite in PVC con resistenza UV per la protezione dell'isolamento dei cavi. Estremamente flessibili, per la chiusura inserire il filo nella cavità della testa e crimparla con una pinza comune. E' poi possibile tagliare l'eccesso con un tronchese. Certificate UL e testate secondo UL 62275 per l'uso all'aperto, queste fascette hanno una durata garantita di almeno 20 anni.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



ARTICOLO	Ø filo mm	lunghezza mm	Ø max di serraggio mm	tenuta di serraggio N/Kg	confezione pz.
S6484	1,6	102	24,1	560/60	100
S6486	1,6	152	39,4	560/60	100
S6408	1,6	203	58,4	560/60	100
S6410	1,6	254	74,2	560/60	100
S6412	1,6	305	98,6	560/60	100
S6414	1,6	356	106,7	560/60	100
S6420	1,6	508	161,5	560/60	100
S6424	1,6	610	185,9	560/60	100
S6426	1,6	711	218,2	560/60	100
S6428	1,6	813	250,7	560/60	100
S6430	1,6	914	282,7	560/60	100
S6491	1,6	1016	315,2	560/60	100
S6493	1,6	1118	346,2	560/60	100

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.Illi Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

