



## BIODEGRADABLE BANDS

Material: biodegradable polyester according to NF EN 13432: 2000 and ASTM D6400 specifications.

Color: natural.

Use temperature: -20°C / +70°C (with peaks up to +90°C)

Features: queste fascette sono adatte per il fissaggio dei cavi e/o tubazioni in genere per un uso temporaneo (es.: operazioni di pre-assemblaggio, manutenzioni, cantieri, eventi) dato che il materiale degrada dopo l'uso. Conservare (al massimo per un anno) lontano da umidità, calore e luce per evitare il deterioramento prematuro del prodotto prima dell'uso. La lunghezza è da intendersi comprensiva della testa della fascetta.

The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

ITEM	width mm	length mm	Max clamping Ø mm	tightening seal N	pack pcs.
CIP BIO 150/26	2,6	150	40	50	100
CIP BIO 210/34	3,4	210	55	80	100
CIP BIO 250/46	4,6	250	60	110	100
CIP BIO 300/76	7,6	300	76	220	100
CIP BIO 365/76	7,6	365	100	220	100

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

### ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.Illi Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

