

FERMA-CAVI CON CHIUSURA AD INCASTRO BIDIREZIONALE CON INNESTO PER FORO OVALE


Materiale: poliammide 66 stabilizzato al calore con ottima resistenza ai raggi UV.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +115°C

Infiammabilità: antifiama e autoestingente UL94-V2.

Caratteristiche: ferma-cavi con chiusura ad incastro, progettati per il montaggio nei fori ovali comunemente presenti su flange e su molti pannelli solari. Possono essere installati sia nel senso longitudinale del foro sia ruotati di 90°, offrendo una soluzione versatile per il fissaggio e l'organizzazione di cavi singoli o fasci di cavi di diverse dimensioni. L'esclusivo design dell'innesto assicura elevata stabilità, un'ottima resistenza all'estrazione e impedisce la rotazione involontaria del componente all'interno del foro. Dotati di una linguetta interna di ritenuta del cavo, sono caratterizzati dalla chiusura ad incastro che impedisce l'uscita accidentale dei cavi, anche in caso di torsione del ferma-cavo, pur restando facilmente riapribili per eventuali aggiunte o interventi di manutenzione.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	capienza cavi mm	spessore telaio min - max mm	foro montaggio mm	H1 mm	L mm	E mm	confezione pz.
15300B	7,4 - 11,2	1,4 - 4,4	7x10	25,4	28,4	7,9	100
15316B	10,4 - 17,5	1,4 - 4,4	7x10	35,6	31,5	7,9	100
15332B	15,2 - 22,2	1,4 - 4,4	7x10	43,9	42,2	7,9	100
15304B	7,4 - 11,2	1,4 - 4,4	7x12	25,4	28,4	7,9	100
15320B	10,4 - 17,5	1,4 - 4,4	7x12	35,6	31,5	7,9	100
15336B	15,2 - 22,2	1,4 - 4,4	7x12	43,9	42,2	7,9	100
15312B	7,4 - 11,2	1,4 - 3,4	8,5x16	25,4	28,4	7,9	100
15328B	10,4 - 17,5	1,4 - 3,4	8,5x16	35,6	31,5	7,9	100
15344B	15,2 - 22,2	1,4 - 3,4	8,5x16	43,9	42,2	7,9	100
15308B	7,4 - 11,2	1,4 - 3,7	9x14	25,4	28,4	7,9	100
15324B	10,4 - 17,5	1,4 - 3,7	9x14	35,6	31,5	7,9	100
15340B	15,2 - 22,2	1,4 - 3,7	9x14	43,9	42,2	7,9	100

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

