



## FERMA-CAVI RETTANGOLARI RICHIUDIBILI PER PROFILATI CANALIZZATI A "I"



Materiale: poliammide 66 (PA 66) e poliammide 66 (PA 66 UV) resistente al calore e ai raggi UV (vedi tabella).

Colore: nero, bianco.

Temperatura d'uso: -40°C / +115°C (PA 66 UV-V2), -40°C / +85°C (PA 66-V0), 0°C / +85°C (PA 66-V2)

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2 (PA 66 UV-V2 e PA 66-V2), antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (PA 66-V0).

Caratteristiche: ferma-cavi a forma rettangolare, progettati per un ancoraggio sicuro all'interno dei canali dei profilati e ideali per il fissaggio e l'organizzazione di cavi singoli o fasci di cavi di varie dimensioni. L'installazione avviene manualmente in modo semplice: una volta innestati nel canale, i ferma-cavi vanno ruotati di 90° per garantire un bloccaggio efficace in qualsiasi punto del profilato, assicurando un'elevata resistenza all'estrazione; per spostarli o sganciarli è sufficiente ruotarli nuovamente, permettendone così il riutilizzo. I letti superiori, richiudibili per evitare la fuoriuscita dei cavi, possono essere facilmente riaperti per aggiunte o sostituzioni: l'inserimento di nuovi cavi avviene con una semplice pressione. I ferma-cavi possono essere installati su profilati disposti sia in posizione orizzontale che verticale, offrendo grande versatilità di montaggio. In particolare, questi ferma-cavi sono particolarmente indicati per l'utilizzo con profilati canalizzati a sezione "I" con canale da 8 mm (80/20). Su richiesta: sono fornibili con innesto adatto a profilati canalizzati a sezione "T" con canale da 13 mm (1/2").



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	specifica	capienza cavi mm	H1 mm	L1 mm	E1 mm	confezione pz.
4420B	nero	PA 66 UV-V2	11,1x3,6	12,7	15,5	5,6	100
4420F	nero	PA 66-V0	11,1x3,6	12,7	15,5	5,6	100
4420	bianco	PA 66-V2	11,1x3,6	12,7	15,5	5,6	100
4425B	nero	PA 66 UV-V2	11,1x8,4	18,8	15,5	5,6	100
4425F	nero	PA 66-V0	11,1x8,4	18,8	15,5	5,6	100
4425	bianco	PA 66-V2	11,1x8,4	18,8	15,5	5,6	100
4430B	nero	PA 66 UV-V2	11,1x17,5	27,7	15,5	5,6	100
4430F	nero	PA 66-V0	11,1x17,5	27,7	15,5	5,6	100
4430	bianco	PA 66-V2	11,1x17,5	27,7	15,5	5,6	100
4435B	nero	PA 66 UV-V2	11,1x25,4	35,6	15,5	5,6	100
4435F	nero	PA 66-V0	11,1x25,4	35,6	15,5	5,6	100
4435	bianco	PA 66-V2	11,1x25,4	35,6	15,5	5,6	100

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

### ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.Illi Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

