



FERMA-CAVI RETTANGOLARI RICHIUDIBILI PER PROFILATI CANALIZZATI A "I"

ARTICOLO: 4420B

Codice EZ: richiedere il codice al ns uff. vendite, **FERMA-CAVI codice Heyco: 4420B.**

Materiale: poliammide 66 (PA 66) e poliammide 66 (PA 66 UV) resistente al calore e ai raggi UV (vedi tabella).

Colore: nero, bianco.

Temperatura d'uso: -40°C / +115°C (PA 66 UV-V2), -40°C / +85°C (PA 66-V0), 0°C / +85°C (PA 66-V2)

Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V2 (PA 66 UV-V2 e PA 66-V2), antifiama e autoestinguente UL94-V0 (PA 66-V0).

Caratteristiche: ferma-cavi a forma rettangolare, progettati per un ancoraggio sicuro all'interno dei canali dei profilati e ideali per il fissaggio e l'organizzazione di cavi singoli o fasci di cavi di varie dimensioni. L'installazione avviene manualmente in modo semplice: una volta innestati nel canale, i ferma-cavi vanno ruotati di 90° per garantire un bloccaggio efficace in qualsiasi punto del profilato, assicurando un'elevata resistenza all'estrazione; per spostarli o sganciarli è sufficiente ruotarli nuovamente, permettendone così il riutilizzo. I lembi superiori, richiudibili per evitare la fuoriuscita dei cavi, possono essere facilmente riaperti per aggiunte o sostituzioni: l'inserimento di nuovi cavi avviene con una semplice pressione. I ferma-cavi possono essere installati su profilati disposti sia in posizione orizzontale che verticale, offrendo grande versatilità di montaggio. In particolare, questi ferma-cavi sono particolarmente indicati per l'utilizzo con profilati canalizzati a sezione "I" con canale da 8 mm (80/20). Su richiesta: sono fornibili con innesto adatto a profilati canalizzati a sezione "T" con canale da 13 mm (1/2").

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	specificata	capienza cavi mm	H1 mm	L1 mm	E1 mm	confezione pz.
4420B	nero	PA 66 UV-V2	11,1x3,6	12,7	15,5	5,6	100

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

