



CABLE GLANDS WITH CROSS-CUT MEMBRANE IN PVC - "PLIO" SERIES -

Material: PVC 9542.

Color: nero.

Use temperature: -30°C / +70°C

Flammability: antifiamma UL94-HB.

Features: questi passacavi si distinguono per la membrana tagliata a croce. Hanno una buona tenuta alle basse ed alte temperature, una buona resistenza all'acqua, agli acidi diluiti, alle soluzioni alcaline, ai sali, all'ozono ed ai raggi UV; hanno una discreta resistenza ai chetoni, agli olii minerali, alle benzine, agli esteri ed un'ottima resistenza all'invecchiamento. Sono dotati di grande morbidezza e di ottime proprietà dielettriche. On request: passacavi in altri colori ed in silicone per quantità.

The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

ITEM	ØA mm	ØG mm	S mm	ØB mm	ØB1 mm	H mm	M mm	length of cuts mm	pack pcs.
DGC-PVC 9	9	15	2	20	18	7	1	8	100
DGC-PVC 11	11	18	2	22,5	21,5	7	1	10	100
DGC-PVC 13,5	13,5	20	2	24	24	7	1	10	100
DGC-PVC 16	16	22	2	27,5	26	7,4	1	14	100
DGCN-PVC 16**	16	22	2	27,5	26	7,4	1	14	100
PDGC 21/E1*	21	28	1	34,5	34,5	8	1,2	19,5	100
PDGCN 21/E1**	21	28	1	34,5	34,5	8	1,2	19,5	1000
DGC-PVC 21	21	28	2	34,5	34,5	8	1	17	100
DGC-PVC 29	29	36,5	2,2	43	43	9,6	1,5	25	50
DGC-PVC 36	35	46	2,5	52,5	52,5	10,1	1,3	32	50
DGC-PVC 48	46,5	59	2,5	66,2	66,2	10,5	1,6	42	50

* This grommet, which has a total height (edges + wall thickness) of 8 mm, has edges with heights of 4 and 3 mm. ** This cable gland is made with another type of flame retardant compound and with a temperature of use -25°C / +60°C.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

