



## GUAINA INTRECCIATA ESPANDIBILE IN PLASTICA A NORMATIVA UL (UL94-V0)

Materiale: PET.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -75°C / +125°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0, FMVSS-302.

Normative e Certificazioni: UR, CSA.

Caratteristiche: senza alogenzi e molto flessibile anche a basse temperature, questa guaina si adatta perfettamente a qualsiasi fascio di cavi ed anche a forme irregolari. Dissipa calore ed umidità e può allargarsi in alcuni casi fino al doppio del suo diametro nominale. Ha una buona resistenza alla rottura ed all'abrasione, non degrada, è resistente alla benzina, ai raggi UV, ai lubrificanti, ai fluidi idraulici, ai solventi ed all'acqua salina. Viene generalmente utilizzata nei settori automotive, elettronica e navale. Per il taglio è consigliabile l'uso dei nostri TAGLIAGUAINA TERMICI che mentre tagliano saldano contemporaneamente le estremità dei fili, evitando così lo sfilacciamento. In ogni caso, per una maggior protezione delle estremità è sempre utile l'utilizzo di un manicotto oppure di una fascetta legacavi.

Su richiesta: disponibile in altre misure ed in altri colori.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



ARTICOLO	Ø nominale mm	espandibile fino a Ø mm	confezione mt.
TCP-S 125 A	3,2	6,4	305
TCP-S 250 A	6,4	11,1	305
TCP-S 500 A	12,7	19,1	152
TCP-S 750 A	19,1	31,8	76
TCP-S 1250 A	31,8	44,5	76
TCP-S 1750 A	44,5	69,9	61
TCP-S 2,0 A	50,8	88,9	61
TCP-S 2,5 A	63,5	92,1	61

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

### ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.Illi Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

