



## GUAINA TERMORESTRINGENTE IN KYNAR AUTOESTINGUENTE E ANTIABRASIONE

Materiale: Kynar.

Colore: trasparente.

Temperatura d'uso: -55°C / +175°C

Temperatura di restringimento: > +175°C

Rapporto di restringimento: 2:1

Infiammabilità: altamente antifiamma ed autoestinguente UL E35586 VW-1.

Normative e Certificazioni: UL, CSA.

Caratteristiche: questa guaina è semirigida e presenta caratteristiche di lunga durata e di eccellente resistenza alle abrasioni ed alle incisioni. Consente di ottenere un ottimo isolamento elettrico, resiste alle alte temperature ed alla maggior parte dei solventi industriali, benzine e fluidi chimici. È conforme allo standard SAE AMS-DTL-23053/8.

Grazie al colore trasparente ed al sottile spessore della parete, questa guaina può essere utilizzata anche per proteggere e isolare parti soggette ad ispezione.

Su richiesta: per quantità, la guaina può essere realizzata anche in colore nero.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



ARTICOLO	ØA min. mm	ØA min. pollici	ØA1 max mm	S mm	n° spezzoni da 1,2 mt.
GTK 1,2	1,2	3/64"	0,6	0,25	200
GTK 1,6	1,6	1/16"	0,8	0,25	200
GTK 2,4	2,4	3/32"	1,2	0,27	200
GTK 3,2	3,2	1/8"	1,6	0,27	200
GTK 4,8	4,8	3/16"	2,4	0,27	200
GTK 6,4	6,4	1/4"	3,2	0,33	125
GTK 9,5	9,5	3/8"	4,8	0,33	150
GTK 12,7	12,7	1/2"	6,4	0,33	150
GTK 19,1	19,1	3/4"	9,5	0,43	100
GTK 25,4	25,4	1"	12,7	0,48	30
GTK 38,1	38,1	1" 1/2	19,1	0,51	20

N.B.: GUAINA SU ORDINAZIONE, SOGGETTA AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE (VEDI TABELLA).

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

### ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.Illi Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

