

CABLE-GROUP SPIRAL IN POLYETHYLENE

Material: polietilene senza alogeni (escluso il colore bianco).


Color: nero, bianco, naturale.

Use temperature: -50°C / +85°C

Features: la spirale raggruppa-cavi offre un'ottima protezione meccanica ai fasci di cavi. Si monta facilmente (anche se i cavi sono già stati cablati), è molto flessibile, si adatta anche alle forme irregolari e permette la fuoriuscita dei cavi tra le spire. Per facilitare l'avvolgimento sui cavi, nelle confezioni delle spirali con diametro esterno 6 e 12 mm è contenuto l'utensile in plastica GUIDA SP che è anche acquistabile a parte (è adatto solamente a quelle due misure).

On request: la spirale può essere fornita anche nei colori rosso, arancione, blu, giallo e grigio e può essere confezionata in lunghezza su misura. Inoltre, può essere fornita nella versione SPIRALE DOPPIA ACCOPPIATA (vedi immagine) per offrire maggior protezione e per consentire diramazioni, ove richiesto; è realizzata in polietilene senza alogeni nei colori naturale e nero (adatto per l'utilizzo all'aperto). Infine, è disponibile un'innovativa spirale in poliolefina elettricamente conduttriva, la SP-PE ESD, che offre una protezione ESD antistatica (area EPA) e impedisce l'accumulo di carichi per la protezione degli impianti; per una massima efficienza deve essere collegata a terra.

The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.



ITEM	Description	Color	Ø capacity min - max mm	ØB mm	L mm	S mm	pack mt.	pack pcs.
SP-PE 3 BIANCA*	spiral	White	1,5 - 7	3	5	0,75	50	-
SP-PE 3 NERA	spiral	black	1,5 - 7	3	5	0,75	50	-
SP-PE 3 NATURALE	spiral	natural	1,5 - 7	3	5	0,75	50	-
SP-PE 6 BIANCA*	spiral	White	5 - 20	6	12	0,8	25	-
SP-PE 6 NERA	spiral	black	5 - 20	6	12	0,8	25	-
SP-PE 6 NATURALE	spiral	natural	5 - 20	6	12	0,8	25	-
SP-PE 12 BIANCA*	spiral	White	10 - 40	12	10	1,5	25	-
SP-PE 12 NERA	spiral	black	10 - 40	12	16	1	25	-
SP-PE 12 NATURALE	spiral	natural	10 - 40	12	16	1	25	-
SP-PE 17 NERA	spiral	black	20 - 60	17	24	1,4	25	-
SP-PE 17 NATURALE	spiral	natural	20 - 60	17	24	1,4	25	-
SP-PE 22 BIANCA*	spiral	White	25 - 100	22	10	1,5	25	-

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.Illi Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





SP-PE 22 NERA	spiral	black	25 - 100	22	24	1,4	25	-
SP-PE 22 NATURALE	spiral	natural	25 - 100	22	24	1,4	25	-
GUIDA SP	tool	-	-	-	-	-	-	10

* UL94-V2 flame-retardant and self-extinguishing spiral, with operating temperature -50°C / +75°C.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.Ili Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

