



GUAINA INTRECCIATA APERTA AUTO-RICHIUDIBILE

Material: PET.

Color: nero.

Use temperature: -50°C / +150°C

Flammability: antifiamma e autoestinguente UL94-V0.

Features: molto flessibile, autoestinguente e senza alogen, questa guaina innovativa è aperta lungo tutta la sua lunghezza e, una volta inseriti i cavi all'interno, i suoi lembi si auto-richiudono sovrapponendosi l'uno sull'altro. Consente un inserimento facile e veloce dei cavi e viene scelta soprattutto per la protezione dei cavi già cablati o intestati. Offre una protezione meccanica ottimale e, grazie all'ottima flessibilità, si piega facilmente e si conforma anche alle forme irregolari senza irrigidire i cablaggi. Per il taglio è possibile utilizzare delle normali forbici oppure i nostri TAGLIAGUAINA TERMICI che mentre tagliano saldano contemporaneamente le estremità dei fili.

On request: è disponibile una versione resistente alla benzina ed agli oli minerali, certificata EN 45545-2 HL3, NFPA 130 e NFF 16-101 I2 F2 per l'utilizzo in ambiente ferroviario.

The drawing is indicative and the proportions may not correspond to the table or real dimensions.

ITEM	Ø interno mm	pack mt.
WS005	5	100
WS008	8	100
WS010	10	100
WS013	13	50
WS016	16	50
WS019	19	25
WS025	25	25
WS029	29	25
WS032	32	25
WS038	38	25
WS050	50	25

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.Illi Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

