



ADATTATORI PRESSACAVO (FILETTO METRICO)

ARTICOLO: ZM M50

Codice EZ: richiedere il codice al ns uff. vendite, ADATTATORI codice Flexa: 1053530005

Materiale: adattatore in ottone nichelato, guarnizione e O-Ring in gomma.


Guarnizione: -FL2 (a "fungo" lunga).

Temperatura d'uso: -40°C / +100°C

Protezione IP: IP 68.

Normative e Certificazioni: UKCA.

Caratteristiche: questi adattatori hanno il filetto metrico identico sia internamente che esternamente e, grazie alla guarnizione interna ed al serraggio a compressione, fungono da pressacavi. Sono stati concepiti per essere accoppiati al filetto esterno di qualsiasi raccordo metrico offrendo così la funzione di bloccaggio del cavo a tenuta stagna. La guarnizione è lunga (in modo da isolare completamente la parte interna dell'adattatore pressacavo) ed è dotata di nervature antirotazione che ne impediscono la torsione.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

**UK
CA**

ARTICOLO	per cavi con ø min - max mm	filetto passo	filetto valore	chiave mm	H1 mm	F mm	confezione pz.
ZM M50	33 - 42	Metrico	50x1,5	55	53	14	5

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.Illi Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

