



"Quick-System" - Accessori > adattatori per raccordi > adattatori tagliafuoco > ADMF

ADATTATORI TAGLIAFUOCO (FILETTO METRICO)



Materiale: adattatore in ottone nichelato, interno in materiale intumescente a base di carbonio, O-Ring in perbunan.

Temperatura d'uso: -40°C / +600°C (con punte fino a +850°C)

Normative e Certificazioni: EN 45545-3 classe E30, NFPA 130, UKCA.

Caratteristiche: questi adattatori soddisfano i più elevati requisiti di resistenza al fuoco e sono certificati con la più stringente certificazione ferroviaria EN 45545-3 classe E30; questa certificazione indica che si garantisce una resistenza al fuoco per un minimo di 30 minuti. Sono adatti per essere utilizzati in combinazione con i raccordi e servono per creare una barriera al fumo ed al fuoco in caso di incendio. Infatti, l'interno è ricoperto di materiale intumescente che, in caso di incendio, si espande come una schiuma riempiendo tutto lo spazio libero così da creare resistenza all'avanzamento della combustione. Le loro proprietà non si alterano sia se posizionati in orizzontale che in verticale.


Su richiesta: possono essere realizzati in acciaio galvanizzato.



EN
45545



UK
CA



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	chiave mm	ØA mm	H mm	F mm	confezione pz.
ADMF M16	Metrico	16x1,5	22	13	38,5	12	25
ADMF M20	Metrico	20x1,5	27	16,5	41	12	25
ADMF M25	Metrico	25x1,5	32	21	49	13	10
ADMF M32	Metrico	32x1,5	41	27,5	52,5	14	10
ADMF M40	Metrico	40x1,5	46	35	63,5	17	2
ADMF M50	Metrico	50x1,5	60	45	70	17	2