



"Quick-System" - Accessori > manicotti di derivazione > a "Y" > RQY-S

MANICOTTI DI DERIVAZIONE IN PLASTICA MORBIDA A "Y"



Materiale: TPE.


Colore: grigio o nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C (con punte fino a +150°C)

Protezione IP: IP 66 secondo le specifiche EN 60529.

Normative e Certificazioni: GOST, UKCA.

Caratteristiche: questi manicotti, resistenti ai raggi UV, vanno montati a pressione sulle estremità dei tubi e, grazie alla dentellatura interna, aderiscono perfettamente al profilo esterno dei tubi. Vengono utilizzati per creare delle derivazioni tra spezzoni di tubo, anche di dimensioni diverse. I fori per il fissaggio a parete misurano \varnothing 4 mm.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	Ø esterno tubo AD1	ØA mm	ØA1 mm	ØB mm	ØB1 mm	L mm	H mm	confezione pz.
RQY-S 2xA D15,8/1xAD 21,2 GRIGIO	grigio	15,8	21,2	14	18	25	29,5	52	75	10
RQY-S 2xA D15,8/1xAD 21,2 NERO	nero	15,8	21,2	14	18	25	29,5	52	75	10
RQY-S 2xA D15,8/1xAD 28,5 NERO	nero	15,8	28,5	14	25,5	25	36,5	52	75	10
RQY-S 2xA D21,2/1xAD 28,5 GRIGIO	grigio	21,2	28,5	18	25,5	29,5	36,5	61,5	81,5	10
RQY-S 2xA D21,2/1xAD 28,5 NERO	nero	21,2	28,5	18	25,5	29,5	36,5	61,5	81,5	10
RQY-S 2xA D28,5/1xAD 34,5 GRIGIO	grigio	28,5	34,5	25,5	31,5	36,5	42,5	79	86	10
RQY-S 2xA D28,5/1xAD 34,5 NERO	nero	28,5	34,5	25,5	31,5	36,5	42,5	79	86	10



ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	Ø esterno tubo AD1	ØA mm	ØA1 mm	ØB mm	ØB1 mm	L mm	H mm	confezione pz.
RQY-S 2xA D34,5/1xAD 42,5 NERO	nero	34,5	42,5	31,5	39,7	42,5	52,5	89	98,5	10
RQY-S 2xA D42,5/1xAD 54,5 NERO	nero	42,5	54,5	39,7	52	52,5	65	109,5	116	5
RQY-S 3xAD10 GRIGIO	grigio	10	10	9,5	9,5	17,5	17,5	36,5	54,5	10
RQY-S 3xAD10 NERO	nero	10	10	9,5	9,5	17,5	17,5	36,5	54,5	10
RQY-S 3xAD18,5 NERO	nero	18,5	18,5	15	15	26,5	26,5	54,5	81	10
RQY-S 3xAD21,2 GRIGIO	grigio	21,2	21,2	18	18	29,5	29,5	62,5	82,5	10
RQY-S 3xAD21,2 NERO	nero	21,2	21,2	18	18	29,5	29,5	62,5	82,5	10