



STAFFE REGGITUBO FLANGIATE IN PLASTICA (FILETTO METRICO)

ARTICOLO: RQF2-M 25 NERO

Codice EZ: richiedere il codice al ns uff. vendite, **STAFFE** codice Flexa: 15020071225.

Materiale: poliammide.

Colore: grigio o nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V0.

Normative e Certificazioni: UKCA.

Caratteristiche: queste staffe consentono di trasformare i raccordi con filetto passo Metrico in raccordi flangiati per essere poi utilizzati laddove non si dispone di un foro filettato oppure non è possibile utilizzare un controdado. Sono provviste di fori per il fissaggio, tramite viti, alla parete; dall'articolo RQF2-M 40 in poi hanno 4 fori. Per fare in modo che i raccordi a 45°/90°, avvitati all'interno, possano essere posizionati nel verso desiderato è consigliabile montare alla base del filetto dei raccordi stessi una guarnizione O-ring a sezione piana. Per assicurare la tenuta all'acqua è consigliabile montare sul bordo del foro flangiato una guarnizione O-ring a sezione tonda. Le staffe in colore nero sono resistenti ai raggi UV.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

**UK
CA**

ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	ØB1 mm	L mm	L1 mm	H mm	H1 mm	E mm	confezione pz.
RQF2-M 25 NERO	nero	Metrico	M 25x1,5	29,5	46	36	32	—	15,5	50

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

