



MANICOTTI TERMINALI IN PLASTICA

Materiale: poliammide.

Colore: grigio, nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Infiammabilità: antifiama e autoestinguenti UL94-V0.

Normative e Certificazioni: UKCA.

Caratteristiche: adatti a tutti i tubi corrugati, questi manicotti vanno montati sull'estremità del tubo per proteggerla o per evitare che il bordo del tubo danneggi i cavi in uscita. I manicotti in colore nero sono resistenti ai raggi UV.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

**UK
CA**

ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	ØA mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
RQA AD10 NERO	nero	10	4,3	12	20	50
RQA AD10 GRIGIO	grigio	10	4,3	12	20	50
RQA AD13 NERO	nero	13	7,8	15	20	50
RQA AD13 GRIGIO	grigio	13	7,8	15	20	50
RQA AD15,8 NERO	nero	15,8	10,3	18,5	20	50
RQA AD15,8 GRIGIO	grigio	15,8	10,3	18,5	20	50
RQA AD18,5 NERO	nero	18,5	12,1	20,5	21	50
RQA AD18,5 GRIGIO	grigio	18,5	12,1	20,5	21	50
RQA AD21,2 NERO	nero	21,2	14,3	24	21	50
RQA AD21,2 GRIGIO	grigio	21,2	14,3	24	21	50
RQA AD28,5 NERO	nero	28,5	20,8	31	22	25
RQA AD28,5 GRIGIO	grigio	28,5	20,8	31	22	25
RQA AD34,5 NERO	nero	34,5	26,8	36,8	22	25
RQA AD34,5 GRIGIO	grigio	34,5	26,8	36,8	22	25
RQA AD42,5 NERO	nero	42,5	33,8	44,5	25	25
RQA AD42,5 GRIGIO	grigio	42,5	33,8	44,5	25	25
RQA AD54,5 NERO	nero	54,5	45,8	56,5	25	10
RQA AD54,5 GRIGIO	grigio	54,5	45,8	56,5	25	10

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

