



"Quick-System" - Raccordi &gt; a 45° &gt; IP 66 &gt; RQB1 45-N

## RACCORDI IN PLASTICA A 45° "EASY-ENTRY" IP 66 (FILETTO NPT)


**Materiale:** poliammide 6.


**Colore:** nero.

**Temperatura d'uso:** -40°C / +120°C

**Protezione IP:** IP 66 secondo le specifiche EN 60529/IEC 60529.

**Infiammabilità:** antifiamma e autoestinguente UL94-V0.

**Normative e Certificazioni:** VDE (EN/IEC 61386-23), c-UR-us, c-CSA-us (UL 1696, valido per le misure da AD21,2 a AD54,5), LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING (idoneità per l'utilizzo in applicazioni navali ed offshore), UKCA.

**Caratteristiche:** assicurano una perfetta resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la tenuta IP 66 grazie alla struttura conica dell'interno. La forma arrotondata del gomito favorisce il passaggio dei cavi ("EASY-ENTRY"). Sono disponibili con filettatura Metrica, NPT. Resistenza agli olii, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni.


Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	K mm	J mm	chiave mm	confezione pz.
RQB1 45-N 1" 1/2 AD54,5 NERI	54,5	NPT	1" 1/2	37,5	64	17	100	97	59	5
RQB1 45-N 1" 1/4 AD42,5 NERI	42,5	NPT	1" 1/4	39	52	17	100	82,5	48	10
RQB1 45-N 1/2" AD15,8 NERI	15,8	NPT	1/2"	10	23	12	52,5	44,5	24	50
RQB1 45-N 1/2" AD21,2 NERI	21,2	NPT	1/2"	14,5	29,5	12	60	55	26	50
RQB1 45-N 1" AD34,5 NERI	34,5	NPT	1"	30	44	14	75	73,5	39	10



ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	K mm	J mm	chiave mm	confezione pz.
RQB1 45-N 3/4" AD28,5 NERI	28,5	NPT	3/4"	20	37	13	70	67	32	25