



# RACCORDI IN PLASTICA A 90° IP 68 (FILETTO PG)

## **ARTICOLO: RQW-P 21 AD28,5 GRIGI**

Codice EZ: 157603, RACCORDI codice Flexa: 15020028021.

Materiale: corpo in poliammide 6.6, guarnizione interna in TPE.

Colore: grigio, nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 68, IP 69K.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0.

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), c-UR-us, c-CSA-us (UL 1696, valido per le misure da AD21,2 a AD54,5), DB (DIN 5510 2, S1), SNCF (NFF 16-101/102, I3/E2), EN 45545-2 (HL 2), TÜV VD/GGV/SER, LLOYD'S REGISTER OF



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

Caratteristiche: assicurano una perfetta resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la tenuta stagna IP 68 e IP 69K per una massima tenuta all'acqua pressurizzata. Sono disponibili con filettatura PG, Metrica, CTG (JIS B 0204)/Whitworth (DIN ISO 228-1), NPT. Resistenza agli olii, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogenî.

| ARTICOLO                    | colore | Ø esterno<br>tubo AD | filetto<br>passo | filetto<br>valore | ØA mm | ØB mm | ØB1 mm | F mm | E mm | H1 mm | confezione<br>pz. |
|-----------------------------|--------|----------------------|------------------|-------------------|-------|-------|--------|------|------|-------|-------------------|
| RQW-P 21<br>AD28,5<br>GRIGI | grigio | 28,5                 | PG               | 21                | 24    | 37    | 34     | 13   | 58   | 57    | 25                |

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.

