Elektrozubehör
Cable management from E to Z



RACCORDI IN PLASTICA A “Y” IP 68/IP 69K

Materiale: corpo in poliammide 6, guarnizione interna in TPE.

Colore: grigio, nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 68 e IP 69K secondo le specifiche EN 60529/IEC 60529.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (poliammide 6).

Normative e Certificazioni: c-UR-us (file n. E86359, UL 1696 – CSA 22.2), DB (DIN 5510 2, S1), SNCF (NFF 16-101/102, I3/F2), EN 45545-2 (HL 3), GOST, UKCA.

Caratteristiche: assicurano un’ottima resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la protezione IP 68 e IP 69K per una massima tenuta all'acqua pressurizzata; Vengono utilizzati per creare delle diramazioni a “Y”. I tubi in uscita dalla diramazione possono essere di diametro uguale o inferiore rispetto al diametro del tubo in entrata. Resistenza agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	Ø esterno tubo AD1	ØB mm	ØB1 mm	H mm	E mm	ØJ mm	confezione pz.
RQY-PA 1xAD13/2xAD 10 GRIGI	grigio	13	10	20	17	69	36	5,5	10
RQY-PA 1xAD13/2xAD 10 NERI	nero	13	10	20	17	69	36	5,5	10
RQY-PA 3xAD13 GRIGI	grigio	13	13	20	20	70,5	42	5,5	10
RQY-PA 3xAD13 NERI	nero	13	13	20	20	70,5	42	5,5	10
RQY-PA 1xAD15,8/2xA D13 GRIGI	grigio	15,8	13	23	20	72	42	5,5	10
RQY-PA 1xAD15,8/2xA D13 NERI	nero	15,8	13	23	20	72	42	5,5	10
RQY-PA 3xAD15,8 GRIGI	grigio	15,8	15,8	23	23	81	48	5,5	10
RQY-PA 3xAD15,8 NERI	nero	15,8	15,8	23	23	80	48	5,5	10
RQY-PA 1xAD21,2/2xA D15,8 GRIGI	grigio	21,2	15,8	29,5	23	87,5	50,8	5,5	10

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

RQY-PA 1xAD21,2/2xA D15,8 NERI	nero	21,2	15,8	29,5	23	87,5	49	5,5	10
RQY-PA 1xAD28,5/2xA D21,2 GRIGI	grigio	28,5	21,2	37	29,5	102,6	62,5	6,5	10
RQY-PA 1xAD28,5/2xA D21,2 NERI	nero	28,5	21,2	37	29,5	100	62,5	6,5	10
RQY-PA 1xAD34,5/2xA D28,5 GRIGI	grigio	34,5	28,5	44	37	106	77,5	6,5	10
RQY-PA 1xAD34,5/2xA D28,5 NERI	nero	34,5	28,5	44	37	106	77,5	6,5	10
RQY-PA 1xAD42,5/2xA D34,5 GRIGI	grigio	42,5	34,5	52	44	125	98	6,5	10
RQY-PA 1xAD42,5/2xA D34,5 NERI	nero	42,5	34,5	52	44	125	98	6,5	10
RQY-PA 1xAD54,5/2xA D42,5 GRIGI	grigio	54,5	42,5	64	52	129,5	110	6,5	5
RQY-PA 1xAD54,5/2xA D42,5 NERI	nero	54,5	42,5	64	52	129,5	110	6,5	5

N.B.: GLI ARTICOLI IN COLORE GRIGIO SONO SU RICHIESTA.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso