



"Quick-System" - Raccordi > con filetto interno > filetto in metallo > RQGK2-M

## RACCORDI IN PLASTICA CON FILETTO INTERNO IN METALLO IP 68/IP 69K (FILETTO METRICO)



**Materiale:** poliammide 6, guarnizione interna in TPE, filetto interno in ottone nichelato.

**Colore:** nero.


**Temperatura d'uso:** -40°C / +120°C

**Protezione IP:** IP 68 secondo le specifiche EN 60529/IEC 60529 e IP 69K secondo le specifiche DIN 40050 T.9.

**Infiammabilità:** antifiamma e autoestinguento UL94-V0 (poliammide 6).

**Normative e Certificazioni:** VDE (EN/IEC 61386-23), c-UR-us, c-CSA-us (UL 1696, valido per le misure da AD21,2 a AD54,5), DB (DIN 5510 2, S1), SNCF (NFF 16-101/102, I3/F2), EN 45545-2 (HL 2), LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING (idoneità per l'utilizzo in applicazioni navali ed offshore), GOST, UKCA.

**Caratteristiche:** assicurano un'ottima resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la protezione IP 68 e IP 69K per una massima tenuta all'acqua pressurizzata. Il filetto in metallo conferisce ai raccordi maggiore resistenza alle sollecitazioni meccaniche e massima tenuta al serraggio. Sono disponibili con filettatura interna PG, Metrica. Resistenza agli olii, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQGK2-M 12 AD10 NERI	10	Metrico	12	7	20	7,5	38,5	18	50
RQGK2-M 16 AD13 NERI	13	Metrico	16	8,5	24	9	42	22	50
RQGK2-M 20 AD15,8 NERI	15,8	Metrico	20	11	27	9	43,5	25	50
RQGK2-M 20 AD21,2 NERI	21,2	Metrico	20	15	33	11	50	30	25
RQGK2-M 25 AD21,2 NERI	21,2	Metrico	25	16	33	11	50	31	25
RQGK2-M 25 AD28,5 NERI	28,5	Metrico	25	18	43	11	53	41	25
RQGK2-M 32 AD28,5 NERI	28,5	Metrico	32	20	43	13	53	41	25
RQGK2-M 32 AD34,5 NERI	34,5	Metrico	32	24	48	13	57	46	25



ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQGK2-M 40 AD34,5 NERI	34,5	Metrico	40	27,5	49	16	60	46	25
RQGK2-M 40 AD42,5 NERI	42,5	Metrico	40	32	58	16	62	55	10
RQGK2-M 50 AD42,5 NERI	42,5	Metrico	50	36	60	18	95,5	55	10
RQGK2-M 50 AD54,5 NERI	54,5	Metrico	50	39	68	15	95	65	10
RQGK2-M 63 AD54,5 NERI	54,5	Metrico	63	47,5	79	17	95,5	65	10