



RACCORDI IN PLASTICA CON FILETTO INTERNO IP 68/IP 69K (FILETTO PG)

Materiale: poliammide 6, guarnizione interna in TPE.

Colore: grigio, nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 68 secondo le specifiche EN 60529/IEC 60529 e IP 69K secondo le specifiche DIN 40050 T.9.

Inflammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (poliammide 6).

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), c-UR-us, c-CSA-us (UL 1696, valido per le misure da AD21,2 a AD54,5), DB (DIN 5510 2, S1), SNCF (NFF 16-101/102, I3/F2), EN 45545-2 (HL 2), LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING (idoneità di utilizzo in applicazioni navali ed offshore), GOST, UKCA.

Caratteristiche: assicurano un'ottima resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la protezione IP 68 e IP 69K per una massima tenuta all'acqua pressurizzata. Sono disponibili con filettatura interna PG, Metrica, UNEF, NPT. Sono resistenti agli olii, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogenati.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



EN
45545



DKEV



c-UR-us



DB



SNCF



UKCA

ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQG2-P 9 AD13 GRIGI	grigio	13	PG	9	10	20,5	11,5	33,5	18	50
RQG2-P 9 AD13 NERI	nero	13	PG	9	10	20,5	11,5	33,5	18	50
RQG2-P 11 AD15,8 GRIGI	grigio	15,8	PG	11	12,5	23	15	39,5	21	50
RQG2-P 11 AD15,8 NERI	nero	15,8	PG	11	12,5	23	15	39,5	21	50
RQG2-P 16 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	PG	16	17	29,5	16	45	27	50
RQG2-P 16 AD21,2 NERI	nero	21,2	PG	16	17	29,5	16	45	27	50
RQG2-P 21 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	PG	21	23,5	37	22	49	34	25
RQG2-P 21 AD28,5 NERI	nero	28,5	PG	21	23,5	37	22	49	34	25

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.Illi Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





RQG2-P 29 AD34,5 GRIGI	grigio	34,5	PG	29	30,5	44	18	52	40	10
RQG2-P 29 AD34,5 NERI	nero	34,5	PG	29	30,5	44	18	52	40	10
RQG2-P 36 AD42,5 GRIGI*	grigio	42,5	PG	36	36,5	58	20	91	55	10
RQG2-P 36 AD42,5 NERI*	nero	42,5	PG	36	36,5	58	20	91	55	10
RQG2-P 48 AD54,5 NERI*	nero	54,5	PG	48	45	68	16	90	65	10

*Per una migliore tenuta sul tubo sia in applicazioni statiche che dinamiche, a questo raccordo sono state apportate le seguenti migliorie: denti di bloccaggio più larghi e a forma trapezoidale, guarnizione interna in TPE di maggiori dimensioni, maggiore lunghezza di inserimento tubo

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.Illi Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

