



"Quick-System" - Raccordi &gt; con pressacavo &gt; IP 66 &gt; RQGZ1-M

## RACCORDI IN PLASTICA CON PRESSACAVO IP 66 (FILETTO METRICO)


**Materiale:** poliammide 6.


**Colore:** grigio, nero.

**Temperatura d'uso:** -40°C / +120°C

**Protezione IP:** IP 66 secondo le specifiche EN 60529/IEC 60529.

**Infiammabilità:** antifiamma e autoestingente UL94-V0 (poliammide 6).

**Normative e Certificazioni:** VDE (EN/IEC 61386-23), c-UR-us, c-CSA-us (UL 1696, valido per le misure da AD21,2 a AD54,5), LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING (idoneità per l'utilizzo in applicazioni navali ed offshore), GOST, UKCA.

**Caratteristiche:** assicurano una perfetta resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la tenuta IP 66 grazie alla struttura conica dell'interno. Il pressacavo integrato, con gommino interno di tenuta, permette un bloccaggio del cavo impermeabile e resistente allo strappo. Sono disponibili con filettatura PG, Metrica, NPT. Resistenza agli olii, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni.


Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOL O	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezion e pz.
RQGZ1-M 12 AD10 GRIGI	grigio	10	Metrico	12	4 - 6,5	6,5	17	8	51	16/15	20
RQGZ1-M 12 AD10 NERI	nero	10	Metrico	12	4 - 6,5	6,5	17	8	51	16/15	20
RQGZ1-M 16 AD13 GRIGI	grigio	13	Metrico	16	5 - 9,5	9,5	20	8	53	18/20	20
RQGZ1-M 16 AD13 NERI	nero	13	Metrico	16	5 - 9,5	9,5	20	8	53	18/20	20
RQGZ1-M 20 AD15,8 GRIGI	grigio	15,8	Metrico	20	8 - 11	13	23	8	59	21/24	20
RQGZ1-M 20 AD15,8 NERI	nero	15,8	Metrico	20	8 - 11	13	23	8	59	21/24	20



ARTICOL O	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezion e pz.
RQGZ1-M 25 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	Metrico	25	11 - 16	16	33,5	8	70	27/29	10
RQGZ1-M 25 AD21,2 NERI	nero	21,2	Metrico	25	11 - 16	16	33,5	8	70	27/29	10
RQGZ1-M 25 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	Metrico	25	11 - 16	16	37	8	82	34/29	10
RQGZ1-M 25 AD28,5 NERI	nero	28,5	Metrico	25	11 - 16	16	37	8	82	34/29	10
RQGZ1-M 32 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	Metrico	32	15 - 21	18	37	10	82	34/36	10
RQGZ1-M 32 AD28,5 NERI	nero	28,5	Metrico	32	15 - 21	18	37	10	82	34/36	10
RQGZ1-M 40 AD34,5 GRIGI	grigio	34,5	Metrico	40	16 - 26	25	44	10	85	40/46	10
RQGZ1-M 40 AD34,5 NERI	nero	34,5	Metrico	40	16 - 26	25	44	10	85	40/46	10
RQGZ1-M 50 AD42,5 GRIGI	grigio	42,5	Metrico	50	27 - 35	32	58	12	104	49/55	10
RQGZ1-M 50 AD42,5 NERI	nero	42,5	Metrico	50	27 - 35	32	58	12	104	49/55	10
RQGZ1-M 63 AD54,5 GRIGI	grigio	54,5	Metrico	63	32 - 42	44	68	12	139	60/68	10
RQGZ1-M 63 AD54,5 NERI	nero	54,5	Metrico	63	32 - 42	44	68	12	139	60/68	10