



RACCORDI IN PLASTICA CON PRESSACAVO IP 68/IP 69K (FILETTO METRICO)

Materiale: corpo in poliammide 6, guarnizione interna in TPE.

Colore: grigio, nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 68 secondo le specifiche EN 60529/IEC 60529 e IP 69K secondo le specifiche DIN 40050 T.9.

Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V0 (poliammide 6).

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), c-UR-us, c-CSA-us (UL 1696, valido per le misure da AD21,2 a AD54,5), DB (DIN 5510 2, S1), SNCF (NFF 16-101/102, I3/F2), EN 45545-2 (HL 2), LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING (idoneità per l'utilizzo in applicazioni navali ed offshore), GOST, UKCA.

Caratteristiche: assicurano una perfetta resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la protezione IP 68 e IP 69K per una massima tenuta all'acqua pressurizzata. Il pressacavo integrato, con gommino interno di tenuta, permette un bloccaggio del cavo impermeabile e resistente allo strappo. Sono disponibili con filettatura PG, Metrica, NPT. Resistenza agli olii, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQGZ-M 12 AD10 GRIGI	grigio	10	Metrico	12x1,5	4 - 6,5	6,5	17	8	51	16/15	20
RQGZ-M 12 AD10 NERI	nero	10	Metrico	12x1,5	4 - 6,5	6,5	17	8	51	16/15	20
RQGZ-M 16 AD13 GRIGI	grigio	13	Metrico	16x1,5	5 - 9,5	9,5	20	8	53	18/20	20
RQGZ-M 16 AD13 NERI	nero	13	Metrico	16x1,5	5 - 9,5	9,5	20	8	53	18/20	20
RQGZ-M 16 AD15,8 GRIGI	grigio	15,8	Metrico	16x1,5	5 - 9,5	10,5	23	8	60	21/20	20
RQGZ-M 16 AD15,8 NERI	nero	15,8	Metrico	16x1,5	5 - 9,5	10,5	23	8	60	21/20	20

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





RQGZ-M 20 AD15,8 GRIGI	grigio	15,8	Metrico	20x1,5	8 - 11	12	23	8	59	21/24	20
RQGZ-M 20 AD15,8 NERI	nero	15,8	Metrico	20x1,5	8 - 11	12	23	8	59	21/24	20
RQGZ-M 20 AD18,5 GRIGI	grigio	18,5	Metrico	20x1,5	8 - 11	12	27	8	59	24/24	20
RQGZ-M 20 AD18,5 NERI	nero	18,5	Metrico	20x1,5	8 - 11	12	27	8	59	24/24	20
RQGZ-M 20 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	Metrico	20x1,5	8 - 11	12	29,5	8	68	27/24	10
RQGZ-M 20 AD21,2 NERI	nero	21,2	Metrico	20x1,5	8 - 11	12	29,5	8	68	27/24	10
RQGZ-M 25 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	Metrico	25x1,5	11 - 16	16	33,5	8	70	27/29	10
RQGZ-M 25 AD21,2 NERI	nero	21,2	Metrico	25x1,5	11 - 16	16	33,5	8	70	27/29	10
RQGZ-M 25 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	Metrico	25x1,5	11 - 17	16	37	8	82	34/29	10
RQGZ-M 25 AD28,5 NERI	nero	28,5	Metrico	25x1,5	11 - 17	17	37	8	82	34/39	10
RQGZ-M 32 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	Metrico	32x1,5	15 - 21	18	37	10	82	34/36	10
RQGZ-M 32 AD28,5 NERI	nero	28,5	Metrico	32x1,5	15 - 21	18	37	10	82	34/36	10
RQGZ-M 40 AD34,5 GRIGI	grigio	34,5	Metrico	40x1,5	16 - 26	25	44	10	85	40/46	10
RQGZ-M 40 AD34,5 NERI	nero	34,5	Metrico	40x1,5	16 - 26	25	44	10	85	40/46	10
RQGZ-M 50 AD42,5 GRIGI*	grigio	42,5	Metrico	50x1,5	27 - 35	32	58	12	141	55/55	10
RQGZ-M 50 AD42,5 NERI*	nero	42,5	Metrico	50x1,5	27 - 35	32	58	12	141	55/55	10

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





RQGZ-M	grigio	54,5	Metrico	63x1,5	32 - 42	44	68	12	145	65/68	10
63 AD54,5											
GRIGI*											

RQGZ-M	nero	54,5	Metrico	63x1,5	32 - 42	44	68	12	145	65/68	10
63 AD54,5											
NERI*											

*Per una migliore tenuta sul tubo sia in applicazioni statiche che dinamiche, a questo raccordo sono state apportate le seguenti migliorie: denti di bloccaggio più larghi e a forma trapezoidale, guarnizione interna in TPE di maggiori dimensioni, maggiore lunghezza di inserimento tubo.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

