



## RACCORDI IN PLASTICA CON PRESSACAVO IP 68/IP 69K (FILETTO PG)

Materiale: corpo in poliammide 6, guarnizione interna in TPE.

Colore: grigio, nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 68 secondo le specifiche EN 60529/IEC 60529 e IP 69K secondo le specifiche DIN 40050 T.9.

Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V0 (poliammide 6).

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), c-UR-us, c-CSA-us (UL 1696, valido per le misure da AD21,2 a AD54,5), DB (DIN 5510 2, S1), SNCF (NFF 16-101/102, I3/F2), EN 45545-2 (HL 2), LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING (idoneità per l'utilizzo in applicazioni navali ed offshore), GOST, UKCA.

Caratteristiche: assicurano una perfetta resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la protezione IP 68 e IP 69K per una massima tenuta all'acqua pressurizzata. Il pressacavo integrato, con gommino interno di tenuta, permette un bloccaggio del cavo impermeabile e resistente allo strappo. Sono disponibili con filettatura PG, Metrica, NPT. Resistenza agli olii, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



| ARTICOLO                          | colore | Ø esterno<br>tubo AD | filetto<br>passo | filetto<br>valore | Ø est.<br>cavo min -<br>max mm | ØA mm | ØB mm | F mm | H mm | chiave mm | confezione<br>pz. |
|-----------------------------------|--------|----------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|-------|-------|------|------|-----------|-------------------|
| RQGZ-P 7<br>AD10<br>GRIGI         | grigio | 10                   | PG               | 7                 | 3 - 6,5                        | 7     | 17    | 8    | 51   | 16/15     | 20                |
| RQGZ-P 7<br>AD10 NERI             | nero   | 10                   | PG               | 7                 | 3 - 6,5                        | 7     | 17    | 8    | 51   | 16/15     | 20                |
| RQGZ-P 9<br>AD13<br>GRIGI         | grigio | 13                   | PG               | 9                 | 4 - 8                          | 8     | 20    | 8    | 53   | 18/19     | 20                |
| RQGZ-P 9<br>AD13 NERI             | nero   | 13                   | PG               | 9                 | 4 - 8                          | 8     | 20    | 8    | 53   | 18/19     | 20                |
| RQGZ-P<br>11 AD15,8<br>GRIGI      | grigio | 15,8                 | PG               | 11                | 5 - 10                         | 10    | 23    | 8    | 59   | 21/22     | 20                |
| RQGZ-P<br>11 AD15,8<br>NERI       | nero   | 15,8                 | PG               | 11                | 5 - 10                         | 10    | 23    | 8    | 59   | 21/22     | 20                |
| RQGZ-P<br>13,5<br>AD15,8<br>GRIGI | grigio | 15,8                 | PG               | 13,5              | 6 - 11                         | 11    | 27    | 9    | 59   | 21/24     | 20                |

### ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993





|                                   |        |      |    |      |         |    |      |    |     |       |    |
|-----------------------------------|--------|------|----|------|---------|----|------|----|-----|-------|----|
| RQGZ-P<br>13,5<br>AD15,8<br>NERI  | nero   | 15,8 | PG | 13,5 | 6 - 11  | 11 | 27   | 9  | 59  | 21/24 | 20 |
| RQGZ-P<br>13,5<br>AD18,5<br>GRIGI | grigio | 18,5 | PG | 13,5 | 6 - 12  | 12 | 27   | 9  | 59  | 24/24 | 20 |
| RQGZ-P<br>13,5<br>AD18,5<br>NERI  | nero   | 18,5 | PG | 13,5 | 6 - 12  | 12 | 27   | 9  | 59  | 24/24 | 20 |
| RQGZ-P<br>13,5<br>AD21,2<br>GRIGI | grigio | 21,2 | PG | 13,5 | 6 - 12  | 12 | 29,5 | 9  | 70  | 27/24 | 10 |
| RQGZ-P<br>13,5<br>AD21,2<br>NERI  | nero   | 21,2 | PG | 13,5 | 6 - 12  | 12 | 29,5 | 9  | 70  | 27/24 | 10 |
| RQGZ-P<br>16 AD21,2<br>GRIGI      | grigio | 21,2 | PG | 16   | 10 - 14 | 14 | 29,5 | 10 | 72  | 27/27 | 10 |
| RQGZ-P<br>16 AD21,2<br>NERI       | nero   | 21,2 | PG | 16   | 10 - 14 | 14 | 29,5 | 10 | 72  | 27/27 | 10 |
| RQGZ-P<br>21 AD28,5<br>GRIGI      | grigio | 28,5 | PG | 21   | 13 - 18 | 20 | 37   | 11 | 82  | 34/33 | 10 |
| RQGZ-P<br>21 AD28,5<br>NERI       | nero   | 28,5 | PG | 21   | 13 - 18 | 20 | 37   | 11 | 82  | 34/33 | 10 |
| RQGZ-P<br>29 AD34,5<br>GRIGI      | grigio | 34,5 | PG | 29   | 18 - 25 | 25 | 44   | 11 | 85  | 40/42 | 10 |
| RQGZ-P<br>29 AD34,5<br>NERI       | nero   | 34,5 | PG | 29   | 18 - 25 | 25 | 44   | 11 | 85  | 40/42 | 10 |
| RQGZ-P<br>36 AD42,5<br>GRIGI*     | grigio | 42,5 | PG | 36   | 22 - 32 | 32 | 58   | 13 | 140 | 55/53 | 10 |
| RQGZ-P<br>36 AD42,5<br>NERI*      | nero   | 42,5 | PG | 36   | 22 - 32 | 32 | 58   | 13 | 140 | 55/53 | 10 |
| RQGZ-P<br>48 AD54,5<br>GRIGI*     | grigio | 54,5 | PG | 48   | 34 - 44 | 44 | 68   | 14 | 144 | 65/65 | 10 |

## ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)  
Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993





|           |      |      |    |    |         |    |    |    |     |       |    |
|-----------|------|------|----|----|---------|----|----|----|-----|-------|----|
| RQGZ-P    | nero | 54,5 | PG | 48 | 34 - 44 | 44 | 68 | 14 | 144 | 65/65 | 10 |
| 48 AD54,5 |      |      |    |    |         |    |    |    |     |       |    |
| NERI*     |      |      |    |    |         |    |    |    |     |       |    |

\*Per una migliore tenuta sul tubo sia in applicazioni statiche che dinamiche, a questo raccordo sono state apportate le seguenti migliorie: denti di bloccaggio più larghi e a forma trapezoidale, guarnizione interna in TPE di maggiori dimensioni, maggiore lunghezza di inserimento tubo.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

## ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

