



RACCORDI IN PLASTICA CON PRESSACAVO IN METALLO IP 68/IP 69 CERTIFICATI EN 45545-3 E30 (FILETTO METRICO)

**ARTICOLO: RQGKZA-M 25.9,5.12,5
AD21,2 L11 NERI**

Codice EZ: richiedere il codice al ns uff. vendite, RACCORDI codice Flexa: 15114121225.

Materiale: corpo del raccordo in poliammide 6, guarnizione interna in TPE, corpo del pressacavo e filetto in ottone nichelato.

Colore: nero.


Temperatura d'uso: -50°C / +120°C

Protezione IP: IP 68, IP 69.

Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V0 (poliammide 6).

Normative e Certificazioni: CE, VDE (EN/IEC 61386-23), EN 45545-2 HL3, EN 45545-3 E30, NFPA 130, JRMA.

Caratteristiche: questi raccordi assicurano un'ottima resistenza meccanica ed antistrappo e garantiscono la protezione IP 68 e IP 69 per una massima tenuta all'acqua pressurizzata. Si caratterizzano per l'inserto pressacavo integrato in metallo con eccellente tecnologia di compressione della guarnizione di tipo "Progress", che garantisce un'efficace tenuta stagna ed una massima tenuta allo strappo, anche in presenza di vibrazioni. Sono certificati secondo la normativa ferroviaria EN 45545-3 classe E30, che garantisce una tenuta al fuoco minima di 30 minuti. Il filetto in metallo conferisce ai raccordi la massima tenuta al serraggio, sia con montaggio tramite controdado sia direttamente sulla struttura. Sono, inoltre, resistenti agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi e offrono una buona protezione dai raggi UV. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni. Con filettatura passo Metrico - EN 60423.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQGKZA-M 25.9,5.12,5 AD21,2 L11 NERI	21,2	Metrico	25x1,5	9,5 - 12,5	12,5	36	11	70	34/30	25

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 22/17), la prima dimensione corrisponde al CORPO del raccordo, mentre la seconda alla TESTA filettata. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

