Elektrozubehör
Cable management from E to Z



RACCORDI IN PLASTICA CON PRESSACAVO IN METALLO IP 68/IP 69K (FILETTO METRICO)

Materiale: corpo del raccordo in poliammide 6, guarnizione interna in TPE, corpo del pressacavo e filetto in ottone nichelato.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 68, IP 69.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (poliammide 6).

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), DIN EN 45545-2 HL3, DIN EN 45545-3 E30 (soltanto per i raccordi RQGKZP), DB (DIN 5510), SNCF, LLOYD'S REGISTER (soltanto per i raccordi RQGKZ), c-UR-us (UL 1696 / CSA 22.2; file n. E86359, per le misure AD13-AD54,5), GOST, UKCA.

Caratteristiche: questi raccordi assicurano un'ottima resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni e garantiscono la protezione IP 68 e IP 69 per una massima tenuta all'acqua pressurizzata. Sono resistenti agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Buona resistenza ai raggi UV. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni. L'inserto pressacavo integrato, con gommino interno di tenuta, permette un bloccaggio del cavo impermeabile e resistente allo strappo. Il filetto in metallo conferisce ai raccordi la massima tenuta al serraggio sia che essi vengano montati con il controdado, sia che vengano montati direttamente sulla struttura. Il filetto, inoltre, è rivestito internamente in plastica per conferire il massimo isolamento ai cavi. Per garantire la protezione IP 68 e IP 69 anche sulla filettatura tra l'inserto pressacavo ed il corpo del raccordo è necessario utilizzare un composto sigillante.Per una migliore tenuta sul tubo, sia in applicazioni statiche che dinamiche, nelle misure più grandi sono state apportate a questi raccordi le seguenti migliorie: denti di bloccaggio più larghi e a forma trapezoidale, guarnizione interna in TPE di maggiori dimensioni, maggiore profondità interna per l'inserimento tubo. Con filettatura passo Metrico - EN 60423.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	specifica	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQGKZ-M 12 AD10 NERI	RQGKZ	10	Metrico	12x1,5	3 - 5,3	6,5	20	5	51	18/14	50
RQGKZP-M 16.4.6 AD13 L6 NERI	RQGKZP	13	Metrico	16x1,5	4 - 6	8,5	24	6	56,5	22/18	50
RQGKZP-M 16.4.6 AD13 L15 NERI	RQGKZP	13	Metrico	16x1,5	4 - 6	8,5	24	15	65,5	22/18	50

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

RQGKZP-M 16.5.8 AD13 L6 NERI	RQGKZP	13	Metrico	16x1,5	5 - 8	8,5	24	6	56,5	22/18	50
RQGKZP-M 16.5.8 AD13 L15 NERI	RQGKZP	13	Metrico	16x1,5	5 - 8	8,5	24	15	65,5	22/18	50
RQGKZ-M 16 AD13 NERI	RQGKZ	13	Metrico	16x1,5	5 - 8,5	8,5	24	5	55	22/17	50
RQGKZP-M 16.6,5.9,5 AD13 L6 NERI	RQGKZP	13	Metrico	16x1,5	6,5 - 9,5	8,5	24	6	56,5	22/18	50
RQGKZP-M 16.6,5.9,5 AD13 L15 NERI	RQGKZP	13	Metrico	16x1,5	6,5 - 9,5	8,5	24	15	65,5	22/18	50
RQGKZP-M 20.4.6 AD15,8 L6,5 NERI	RQGKZP	15,8	Metrico	20x1,5	4 - 6	11	27	6,5	57	25/22	50
RQGKZP-M 20.4.6 AD15,8 L15 NERI	RQGKZP	15,8	Metrico	20x1,5	4 - 6	11	27	15	65,5	25/22	50
RQGKZP-M 20.6,5.9,5 AD15,8 L6,5 NERI	RQGKZP	15,8	Metrico	20x1,5	6,5 - 9,5	11	27	6,5	57	25/22	50
RQGKZP-M 20.6,5.9,5 AD15,8 L15 NERI	RQGKZP	15,8	Metrico	20x1,5	6,5 - 9,5	11	27	15	65,5	25/22	50
RQGKZP-M 20.7.10 AD15,8 L6,5 NERI	RQGKZP	15,8	Metrico	20x1,5	7 - 10	11	27	6,5	57	25/22	50
RQGKZP-M 20.7.10,5 AD15,8 L15 NERI	RQGKZP	15,8	Metrico	20x1,5	7 - 10,5	11	27	15	65,5	25/22	50

RQGKZ-M 20 AD15,8 NERI	RQGKZ	15,8	Metrico	20x1,5	7,5 - 10	11	27	6	61	25/22	50
RQGKZP-M 20.6,5.9,5 AD21,2 L6,5 NERI	RQGKZP	21,2	Metrico	20x1,5	6,5 - 9,5	11	27	6,5	57	25/22	50
RQGKZP-M 20.6,5.9,5 AD21,2 L15 NERI	RQGKZP	21,2	Metrico	20x1,5	6,5 - 9,5	11	27	15	65,5	25/22	50
RQGKZP-M 20.7.10,5 AD21,2 L6,5 NERI	RQGKZP	21,2	Metrico	20x1,5	7 - 10,5	11	27	6,5	57	25/22	50
RQGKZP-M 20.7.10,5 AD21,2 L15 NERI	RQGKZP	21,2	Metrico	20x1,5	7 - 10,5	11	27	15	65,5	25/22	50
RQGKZP-M 20.9.13 AD21,2 L6,5 NERI	RQGKZP	21,2	Metrico	20x1,5	9 - 13	11	27	6,5	57	25/22	50
RQGKZP-M 20.9.13 AD21,2 L15 NERI	RQGKZP	21,2	Metrico	20x1,5	9 - 13	11	27	15	65,5	25/22	50
RQGKZ-M 20 AD21,2 NERI	RQGKZ	21,2	Metrico	20x1,5	10 - 12,5	12,5	33	6	64	30/22	25
RQGKZP-M 25.9.13 AD21,2 L7,5 NERI	RQGKZP	21,2	Metrico	25x1,5	9 - 13	16	33	7,5	65	28	25
RQGKZP-M 25.9.13 AD21,2 L15 NERI	RQGKZP	21,2	Metrico	25x1,5	9 - 13	16	33	15	72,5	28	25
RQGKZ-M 25 AD21,2 NERI	RQGKZ	21,2	Metrico	25x1,5	9 - 16	15,5	33	7	69	31/27	25

RQGKZP-M 25.11,5.15,5 AD21,2 L7,5 NERI	RQGKZP	21,2	Metrico	25x1,5	11,5 - 15,5	16	33	7,5	65	28	25
RQGKZP-M 25.11,5.15,5 AD21,2 L15 NERI	RQGKZP	21,2	Metrico	25x1,5	11,5 - 15,5	16	33	15	72,5	28	25
RQGKZP-M 25.9.13 AD28,5 L7,5 NERI	RQGKZP	28,5	Metrico	25x1,5	9 - 13	16	33	7,5	65	28	25
RQGKZP-M 25.9.13 AD28,5 L15 NERI	RQGKZP	28,5	Metrico	25x1,5	9 - 13	16	33	15	72,5	28	25
RQGKZ-M 25 AD28,5 NERI	RQGKZ	28,5	Metrico	25x1,5	11 - 16	16	42,8	7	71	41/27	25
RQGKZP-M 25.11,5.15,5 AD28,5 L7,5 NERI	RQGKZP	28,5	Metrico	25x1,5	11,5 - 15,5	16	33	7,5	65	28	25
RQGKZP-M 25.11,5.15,5 AD28,5 L15 NERI	RQGKZP	28,5	Metrico	25x1,5	11,5 - 15,5	16	33	15	72,5	28	25
RQGKZ-M 32 AD28,5 NERI	RQGKZ	28,5	Metrico	32x1,5	12 - 16	20	42,8	8	73	41/34	25
RQGKZP-M 32.14.18 AD28,5 L8 NERI	RQGKZP	28,5	Metrico	32x1,5	14 - 18	20	41	8	71	31/35	25
RQGKZP-M 32.14.18 AD28,5 L15 NERI	RQGKZP	28,5	Metrico	32x1,5	14 - 18	20	41	15	78	31/35	25
RQGKZP-M 32.18,6.20,5 AD28,5 L8 NERI	RQGKZP	28,5	Metrico	32x1,5	17 - 18,6	20	41	8	71	31/35	25

RQGKZP-M 32.18,6.20,5 AD28,5 L15 NERI	RQGKZP	28,5	Metrico	32x1,5	17 - 18,6	20	41	15	78	31/35	25
RQGKZ-M 32 AD34,5 NERI	RQGKZ	34,5	Metrico	32x1,5	14,5 - 20,5	21	48	8	79	46/34	25
RQGKZ-M 40 AD34,5 NERI	RQGKZ	34,5	Metrico	40x1,5	19 - 20,5	27	48	8	79	46/43	25
RQGKZP-M 40.20.25 AD34,5 L8 NERI	RQGKZP	34,5	Metrico	40x1,5	20 - 25	27,5	48	8	75	42/43	25
RQGKZP-M 40.20.25 AD34,5 L15 NERI	RQGKZP	34,5	Metrico	40x1,5	20 - 25	27,5	48	15	82	42/43	25
RQGKZP-M 40.24.28 AD34,5 L8 NERI	RQGKZP	34,5	Metrico	40x1,5	24 - 28,5	27,5	48	8	75	42/43	25
RQGKZP-M 40.24.28 AD34,5 L15 NERI	RQGKZP	34,5	Metrico	40x1,5	24 - 28	27,5	48	15	82	42/43	25
RQGKZ-M 40 AD42,5 NERI	RQGKZ	42,5	Metrico	40x1,5	21 - 26	27	57,3	8	106	55/43	10
RQGKZ-M 50 AD42,5 NERI	RQGKZ	42,5	Metrico	50x1,5	25 - 35	35,5	60	9	110	55	10
RQGKZP-M 50.27.32 AD42,5 L10 NERI	RQGKZP	42,5	Metrico	50x1,5	27 - 32	36	60	10	82	50/57	10
RQGKZP-M 50.27.32 AD42,5 L15 NERI	RQGKZP	42,5	Metrico	50x1,5	27 - 32	36	60	15	87	50/57	10
RQGKZP-M 50.32.36 AD42,5 L10 NERI	RQGKZP	42,5	Metrico	50x1,5	32 - 36	36	60	10	82	50/57	10

RQGKZP-M 50.32.36 AD42,5 L15 NERI	RQGKZP	42,5	Metrico	50x1,5	32 - 36	36	60	15	87	50/57	10
RQGKZ-M 50 AD54,5 NERI	RQGKZ	54,5	Metrico	50x1,5	25 - 35	35,5	68	9	122	65/55	10
RQGKZP-M 50.32.36 AD54,5 L10 NERI	RQGKZP	54,5	Metrico	50x1,5	32 - 36	36	60	10	82	50/57	10
RQGKZP-M 50.32.36 AD54,5 L15 NERI	RQGKZP	54,5	Metrico	50x1,5	32 - 36	36	60	15	87	50/57	10
RQGKZP-M 50.36.40 AD54,5 L10 NERI	RQGKZP	54,5	Metrico	50x1,5	36 - 40	36	60	10	82	50/57	10
RQGKZP-M 50.36.40 AD54,5 L15 NERI	RQGKZP	54,5	Metrico	50x1,5	36 - 40	36	60	15	87	50/57	10
RQGKZ-M 63 AD54,5 NERI	RQGKZ	54,5	Metrico	63x1,5	32 - 41,5	41,5	73	10	124	65	10
RQGKZP-M 63.36.40 AD54,5 L10 NERI	RQGKZP	54,5	Metrico	63x1,5	36 - 40	47,5	72	10	90	61/68	10
RQGKZP-M 63.36.40 AD54,5 L15 NERI	RQGKZP	54,5	Metrico	63x1,5	36 - 40	47,5	72	15	95	61/68	10
RQGKZP-M 63.40.44 AD54,5 L10 NERI	RQGKZP	54,5	Metrico	63x1,5	40 - 44	47,5	72	10	90	61/68	10
RQGKZP-M 63.40.44 AD54,5 L15 NERI	RQGKZP	54,5	Metrico	63x1,5	40 - 44	47,5	72	15	95	61/68	10

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da “ / ” (esempio: 22/17), la prima dimensione corrisponde al CORPO del raccordo, mentre la seconda alla TESTA filettata. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso