



RACCORDI IN PLASTICA CON FILETTO IN METALLO IP 68/IP 69K (FILETTO PG)

ARTICOLO: RQGKST-M 63 AD54,5 NERI

Codice EZ: richiedere il codice al ns uff. vendite

Materiale: corpo in poliammide 6, guarnizione interna in TPE, filetto in ottone nichelato, O-Ring in gomma e guarnizione piatta in fibra Centellen.

Colore: nero.


Temperatura d'uso: -50°C / +120°C

Protezione IP: IP 68, IP 69K.

Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V0 (poliammide).

Normative e Certificazioni: CE, EN 45545-2 HL3, NFPA 130, JRMA.

Caratteristiche: questi raccordi assicurano un'ottima resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni e garantiscono la protezione IP 68 e IP 69 per una massima tenuta all'acqua pressurizzata. Il filetto in metallo conferisce ai raccordi maggiore resistenza alle sollecitazioni meccaniche e massima tenuta al serraggio sia nel caso che vengano montati con il controdado sia che vengano montati direttamente sulla struttura. Sono resistenti all'impatto ed anche agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni. Questi raccordi si distinguono per l'interno passante che consente al tubo corrugato di attraversarli completamente. In questo modo è possibile compensare e adattare eventuali spezzoni di tubo troppo lunghi, anche quando già provvisti di cavi preassemblati, garantendo un montaggio più semplice e flessibile. Inoltre, il tubo corrugato, potendo attraversare la parete della struttura, permette di estendere la protezione della cablatrice anche all'interno. In aggiunta al classico O-Ring di tenuta, questi raccordi sono dotati anche di una guarnizione piatta in fibra Centellen per un'ottimale tenuta all'acqua, resistenza agli oli e alle elevate sollecitazioni meccaniche. Con filettatura passo Metrico - EN 60423.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	ØB1 mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQGKST-M 63 AD54,5 NERI	54,5	Metrico	63x1,5	55,5	64	75	17	67,5	72	10

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

