Elektrozubehör
Cable management from E to Z



RACCORDI IN PLASTICA CON FILETTO IN METALLO IP 68/IP 69K (FILETTO METRICO)

Materiale: corpo in poliammide 6, guarnizione interna in TPE, filetto in ottone nichelato.

Colore: grigio, nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 68 secondo le specifiche EN 60529/IEC 60529 e IP 69K secondo le specifiche DIN 40050 T.9.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (poliammide 6).

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), c-UR-us, c-CSA-us (UL 1696, valido per le misure da AD21,2 a AD54,5), DB (DIN 5510 2, S1), SNCF (NFF 16-101/102, I3/F2), EN 45545-2 (HL 2), LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING (idoneità per l'utilizzo in applicazioni navali ed offshore), GOST, UKCA.

Caratteristiche: assicurano un'ottima resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la protezione IP 68 e IP 69K per una massima tenuta all'acqua pressurizzata. Il filetto in metallo conferisce ai raccordi maggiore resistenza alle sollecitazioni meccaniche e massima tenuta al serraggio sia nel caso che vengano montati con il controdado sia che vengano montati direttamente sulla struttura. Il filetto è rivestito internamente in plastica per conferire il massimo isolamento ai cavi. Sono disponibili con filettatura PG, Metrica. Sono resistenti agli olii, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQGK-M 12 AD10 NERI	nero	10	Metrico	12x1,5	7	20	10	38,5	18	50
RQGK-M 12 AD10 GRIGI FC*	grigio	10	Metrico	12x1,5	7	20	5	33,5	18	50
RQGK-M 12 AD10 NERI FC*	nero	10	Metrico	12x1,5	7	20	5	33,5	18	50
RQGK-M 12 AD13 NERI	nero	13	Metrico	12x1,5	7	24	10	40	22	50
RQGK-M 12 AD13 GRIGI FC*	grigio	13	Metrico	12x1,5	7	24	5	35	22	50
RQGK-M 16 AD13 NERI	nero	13	Metrico	16x1,5	8,5	24	12	42	22	50
RQGK-M 16 AD13 GRIGI FC*	grigio	13	Metrico	16x1,5	8,5	24	5	35	22	50

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

RQGK-M 12 AD13 GRIGI*	grigio	13	Metrico	12x1,5	7	24	10	40	22	50
RQGK-M 12 AD13 NERI FC*	nero	13	Metrico	12x1,5	7	24	5	35	22	50
RQGK-M 16 AD13 NERI FC*	nero	13	Metrico	16x1,5	8,5	24	5	35	22	50
RQGK-M 16 AD15,8 NERI	nero	15,8	Metrico	16x1,5	10	27	12	42,5	25	50
RQGK-M 16 AD15,8 GRIGI FC*	grigio	15,8	Metrico	16x1,5	10	27	5	36,5	25	50
RQGK-M 20 AD15,8 NERI	nero	15,8	Metrico	20x1,5	11	27	12	43,5	25	50
RQGK-M 20 AD15,8 GRIGI FC*	grigio	15,8	Metrico	20x1,5	11	27	6	37,5	25	50
RQGK-M 16 AD15,8 NERI FC*	nero	15,8	Metrico	16x1,5	10	27	5	36,5	25	50
RQGK-M 20 AD15,8 GRIGI****	grigio	15,8	Metrico	20x1,5	11	27	12	43,5	25	50
RQGK-M 20 AD15,8 NERI FC*	nero	15,8	Metrico	20x1,5	11	27	6	37,5	25	50
RQGK-M 20 AD21,2 NERI	nero	21,2	Metrico	20x1,5	15	29,5	12	48	28	25
RQGK-M 20 AD21,2 GRIGI FC*	grigio	21,2	Metrico	20x1,5	15	29,5	6	44	28	25
RQGK-M 25 AD21,2 NERI	nero	21,2	Metrico	25x1,5	16	33	13	49	31	25
RQGK-M 25 AD21,2 GRIGI FC*	grigio	21,2	Metrico	25x1,5	16	33	7	44	31	25
RQGK-M 20 AD21,2 NERI FC*	nero	21,2	Metrico	20x1,5	15	29,5	6	44	28	25
RQGK-M 25 AD21,2 NERI FC*	nero	21,2	Metrico	25x1,5	16	33	7	44	31	25

RQGK-M 25 AD28,5 NERI	nero	28,5	Metrico	25x1,5	18	44	19	54	35	25
RQGK-M 25 AD28,5 GRIGI FC*	grigio	28,5	Metrico	25x1,5	18	37	7	47	35	25
RQGK-M 32 AD28,5 NERI	nero	28,5	Metrico	32x1,5	20	41	14	54	39	25
RQGK-M 32 AD28,5 GRIGI FC*	grigio	28,5	Metrico	32x1,5	20	41	8	47	39	25
RQGK-M 25 AD28,5 NERI FC*	nero	28,5	Metrico	25x1,5	18	37	7	47	35	25
RQGK-M 32 AD28,5 GRIGI*	grigio	28,5	Metrico	32x1,5	20	41	14	54	39	25
RQGK-M 32 AD28,5 NERI FC*	nero	28,5	Metrico	32x1,5	20	41	8	48	39	25
RQGK-M 32 AD34,5 NERI	nero	34,5	Metrico	32x1,5	24	44	14	57	42	25
RQGK-M 32 AD34,5 GRIGI FC*	grigio	34,5	Metrico	32x1,5	24	44	8	52	42	25
RQGK-M 40 AD34,5 NERI	nero	34,5	Metrico	40x1,5	27,5	48	17	64	46	25
RQGK-M 40 AD34,5 GRIGI FC*	grigio	34,5	Metrico	40x1,5	27,5	48	8	55	46	25
RQGK-M 32 AD34,5 NERI FC*	nero	34,5	Metrico	32x1,5	24	44	8	52	42	25
RQGK-M 40 AD34,5 GRIGI*	grigio	34,5	Metrico	40x1,5	27,5	48	17	61	46	25
RQGK-M 40 AD34,5 NERI FC*	nero	34,5	Metrico	40x1,5	27,5	48	8	55	46	25
RQGK-M 40 AD42,5 NERI	nero	42,5	Metrico	40x1,5	32	58	17	76	55	10
RQGK-M 40 AD42,5 GRIGI FC***	grigio	42,5	Metrico	40x1,5	32	58	8	67	55	10

RQGK-M 50 AD42,5 NERI**	nero	42,5	Metrico	50x1,5	37,5	63	17	76	60	10
RQGK-M 50 AD42,5 GRIGI FC***	grigio	42,5	Metrico	50x1,5	37,5	63	9	68	60	10
RQGK-M 40 AD42,5 NERI FC***	nero	42,5	Metrico	40x1,5	32	58	8	67	55	10
RQGK-M 50 AD42,5 GRIGI**	grigio	42,5	Metrico	50x1,5	37,5	63	17	76	60	10
RQGK-M 50 AD42,5 NERI FC***	nero	42,5	Metrico	50x1,5	37,5	63	9	68	60	10
RQGK-M 50 AD54,5 NERI**	nero	54,5	Metrico	50x1,5	39	68	17	88	65	10
RQGK-M 50 AD54,5 GRIGI FC***	grigio	54,5	Metrico	50x1,5	39	68	9	80	65	10
RQGK-M 63 AD 54,5 NERI**	nero	54,5	Metrico	63x1,5	49	74	17	88	70	10
RQGK-M 63 AD54,5 GRIGI FC***	grigio	54,5	Metrico	63x1,5	49	74	10	81	70	10
RQGK-M 50 AD54,5 NERI FC***	nero	54,5	Metrico	50x1,5	39	68	9	80	65	10
RQGK-M 63 AD54,5 NERI FC***	nero	54,5	Metrico	63x1,5	49	74	10	81	70	10

*Articolo su richiesta.**Per una migliore tenuta sul tubo sia in applicazioni statiche che dinamiche, a questo raccordo sono state apportate le seguenti migliorie: denti di bloccaggio più larghi e a forma trapezoidale, guarnizione interna in TPE di maggiori dimensioni, maggiore lunghezza di inserimento tubo.***Articolo su richiesta. Per una migliore tenuta sul tubo sia in applicazioni statiche che dinamiche, a questo raccordo sono state apportate le seguenti migliorie: denti di bloccaggio più larghi e a forma trapezoidale, guarnizione interna in TPE di maggiori dimensioni, maggiore lunghezza di inserimento tubo.****Articolo disponibile fino ad esaurimento scorte.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso