



RACCORDI IN PLASTICA IP 66 (FILETTO CTG)

Materiale: poliammide.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 66.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0.

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), c-UR-us (file n. E86359, per le misure AD13-AD54,5), NFPA 130, LLOYD'S REGISTER, GOST, UKCA.

Caratteristiche: questi raccordi assicurano un'ottima resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni e garantiscono una protezione IP 66 grazie alla struttura conica dell'interno. Sono resistenti agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Buona resistenza ai raggi UV. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogen. Con filettatura passo CTG - JIS B 0204 / Whitworth - DIN ISO 228-1.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQG1-C 1/4 AD10 NERI	10	CTG	1/4"	7	17	10	32,5	16	50
RQG1-C 1/4 AD13 NERI	13	CTG	1/4"	9	20	10	35	18	50
RQG1-C 3/8 AD13 NERI	13	CTG	3/8"	10	21	10	35	18	50
RQG1-C 1/2 AD13 NERI	13	CTG	1/2"	13	27	14	39,5	18	50
RQG1-C 3/8 AD15,8 NERI	15,8	CTG	3/8"	12,5	23	10	37	21	50
RQG1-C 1/2 AD15,8 NERI	15,8	CTG	1/2"	12,5	27	13,5	41,5	21	50
RQG1-C 1/2 AD21,2 NERI	21,2	CTG	1/2"	16	29,5	13	45,5	27	50
RQG1-C 3/4 AD28,5 NERI	28,5	CTG	3/4"	20,5	37	13	48	34	25
RQG1-C 1 AD34,5 NERI	34,5	CTG	1"	25,5	44	16	52	40	25
RQG1-C 1 1/4 AD42,5 NERI	42,5	CTG	1 1/4"	35	52	18	56,5	49	25
RQG1-C 1 1/2 AD54,5 NERI	54,5	CTG	1 1/2"	40	64	14	54	59	10
RQG1-C 2 AD54,5 NERI	54,5	CTG	2"	49	64	18	58	60	10

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.Illi Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

