



RACCORDI IN PLASTICA IP 68/IP 69 (FILETTO NPT)

Materiale: corpo in poliammide, guarnizione interna in TPE.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 68, IP 69K.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (poliammide).

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), c-UR-us (file n. E86359, per le misure AD13-AD54,5), c-UL-us Listed, DB, SNCF, EN 45545-2 (HL 2), NFPA 130, LLOYD'S REGISTER, GOST, TÜV VD/GGVSEB, UKCA.

Caratteristiche: questi raccordi assicurano un'ottima resistenza meccanica, antistrappo ed anti-irrazioni e garantiscono una protezione IP 68 e IP 69 per una massima tenuta all'acqua pressurizzata. Dalla dimensione AD21,2 in poi sono conformi ai requisiti secondo UL 514B (CSA C22.2 Nr. 18.3-12) e sono specificatamente adatti per essere assemblati col tubo corrugato PA 6-UL-SD così da poter realizzare un'installazione certificata "UL Listed". Sono resistenti agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Buona resistenza ai raggi UV. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni. Con filettatura passo NPT - ANSI/ASME B1.20.1.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQG-N 1/4 AD10 NERI	10	NPT	1/4"	7	17	9,5	34	16	50
RQG-N 1/4 AD13 NERI	13	NPT	1/4"	10	20	9,5	37	18	50
RQG-N 3/8 AD13 NERI	13	NPT	3/8"	10	20	9,5	35	18	50
RQG-N 3/8 AD15,8 NERI	15,8	NPT	3/8"	12,5	23	9,5	36,5	21	50
RQG-N 1/2 AD15,8 NERI	15,8	NPT	1/2"	12,5	25	11	39	21	50
RQG-N 1/2 AD21,2 NERI	21,2	NPT	1/2"	15,5	29,5	13	44	27	50
RQG-N 3/4 AD28,5 NERI	28,5	NPT	3/4"	20,7	37	14	47,5	34	25
RQG-N 1 AD34,5 NERI	34,5	NPT	1"	25,7	44	16	52	40	25
RQG-N 1 1/4 AD42,5 NERI	42,5	NPT	1" 1/4	34	52	18	47,5	40	25
RQG-N 1 1/2 AD42,5 NERI	42,5	NPT	1" 1/2	36,5	55	18	55,5	49	25
RQG-N 1 1/2 AD54,5 NERI	54,5	NPT	1" 1/2	39,5	64	18	57	60	10

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993



RQG-N 2	54,5	NPT	2"	48,5	64	21	60	60	10
AD54,5 NERI									

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

