



"Quick-System" - Raccordi > RQGST-M

## RACCORDI IN PLASTICA PER CONNESSIONI CON TUBI RIGIDI IP 68/IP 69K



**Materiale:** poliammide 6.

**Colore:** grigio, nero.


**Temperatura d'uso:** -40°C / +120°C

**Protezione IP:** IP 68 secondo le specifiche EN 60529/IEC 60529 e IP 69K secondo le specifiche DIN 40050 T.9.

**Infiammabilità:** antifiamma e autoestingente UL94-V0.

**Normative e Certificazioni:** c-CSA-us (UL 1696, valido per le misure da AD21,2 a AD54,5), c-UR-us, GOST, UKCA.

**Caratteristiche:** assicurano una perfetta resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la tenuta stagna IP 68 e IP 69 per una massima tenuta all'acqua pressurizzata (s'intende l'assemblaggio tubo corrugato-raccordo). Vengono utilizzati per realizzare connessioni con tubi rigidi in plastica o metallo (dimensioni metriche). Vengono forniti completi di fascetta in metallo.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

| ARTICOLO             | colore | Ø esterno tubo AD | Ø tubo mm | ØA mm | ØB mm | H mm | H1 mm | chiave mm | confezione pz. |
|----------------------|--------|-------------------|-----------|-------|-------|------|-------|-----------|----------------|
| RQGST-M AD15,8 GRIGI | grigio | 15,8              | 16        | 12,5  | 23    | 41   | 13    | 21        | 50             |
| RQGST-M AD15,8 NERI  | nero   | 15,8              | 16        | 12,5  | 23    | 41   | 13    | 21        | 50             |
| RQGST-M AD21,2 GRIGI | grigio | 21,2              | 20        | 17    | 29,5  | 45   | 13    | 27        | 50             |
| RQGST-M AD21,2 NERI  | nero   | 21,2              | 20        | 17    | 29,5  | 45   | 13    | 27        | 50             |
| RQGST-M AD28,5 GRIGI | grigio | 28,5              | 25        | 20,5  | 37    | 49,5 | 15    | 34        | 25             |
| RQGST-M AD28,5 NERI  | nero   | 28,5              | 25        | 20,5  | 37    | 49,5 | 15    | 34        | 25             |
| RQGST-M AD34,5 GRIGI | grigio | 34,5              | 32        | 25,5  | 44    | 52,5 | 15    | 40        | 25             |
| RQGST-M AD34,5 NERI  | nero   | 34,5              | 32        | 25,5  | 44    | 52,5 | 15    | 40        | 25             |



| ARTICOLO                   | colore | Ø esterno tubo AD | Ø tubo mm | ØA mm | ØB mm | H mm | H1 mm | chiave mm | confezione pz. |
|----------------------------|--------|-------------------|-----------|-------|-------|------|-------|-----------|----------------|
| RQGST-M<br>AD42,5<br>GRIGI | grigio | 42,5              | 40        | 32    | 52    | 54,5 | 16,5  | 49        | 25             |
| RQGST-M<br>AD42,5 NERI     | nero   | 42,5              | 40        | 32    | 52    | 54,5 | 15,5  | 49        | 25             |
| RQGST-M<br>AD54,5<br>GRIGI | grigio | 54,5              | 50        | 42,5  | 64    | 55,5 | 17    | 60        | 10             |
| RQGST-M<br>AD54,5 NERI     | nero   | 54,5              | 50        | 42,5  | 64    | 55,5 | 16    | 60        | 10             |