



## RACCORDI IN PLASTICA FLANGIATI IP 54 - SERIE "MULTI"

### ARTICOLO: MULTI-GFP ID95 NERI

Codice EZ: 155622, RACCORDI codice Flexa: 15032206095.

Materiale: poliammide 6.

Colore: grigio, nero.


Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 54 secondo le specifiche EN 60529, IP 69K.

Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V0.

Normative e Certificazioni: c-UR-us, UKCA.

Caratteristiche: questi raccordi si connettono al tubo ROHRflex-MULTI in modo molto più semplice e veloce rispetto ai precedenti modelli. Assicurano una perfetta resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Sono conformi alle normative EN 60204 per macchine ed impianti industriali e consentono di realizzare installazioni protette ed isolate. Il bordo flangiato è provvisto di fori per il fissaggio, tramite viti, alla parete. È possibile aumentare la protezione di questi raccordi da IP 54 a IP 65 oppure a IP 68 e IP 69K, per mezzo del kit guarnizioni tipo MULTI-FRM. Ogni kit comprende 2 guarnizioni: una piana interna ed una O-ring esterna da assemblare sul bordo flangiato. Sono molto resistenti agli olii, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



ARTICOLO	colore	misura tubo ID	ØB mm	L mm	L1 mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	confezione pz.
MULTI-GFP ID95 NERI	nero	95	123	126	108	70,5	120	74	1

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

## ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

