



"Quick-System" - Raccordi > serie LIGHT > a 45° > RQLB1 45-M

RACCORDI IN PLASTICA A 45° IP 65 - SERIE "LIGHT" (FILETTO METRICO)


Materiale: poliammide 6.

Colore: grigio, nero.


Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 65 secondo le specifiche EN 60529/IEC 60529.

Infiammabilità: antifiamma e autoestingente UL94-V0.

Normative e Certificazioni: c-UR-us (file n. E86359), UKCA.

Caratteristiche: assicurano un'ottima resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la tenuta IP 65 grazie alla struttura conica dell'interno. I raccordi serie "LIGHT" si contraddistinguono per il diverso disegno del corpo. Questo non contiene al suo interno la boccola per la connessione col tubo, ma è dotato di denti di bloccaggio integrati al corpo stesso che assolvono alla funzione di connessione col tubo. Per lo sganciamento dal tubo è sufficiente utilizzare un semplice cacciavite con il quale si sollevano i denti di bloccaggio per poi consentire il riutilizzo del raccordo. La forma arrotondata del gomito favorisce il passaggio dei cavi ("EASY-ENTRY"). Resistenza agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni. Con filetto Metrico secondo EN 60423.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOL O	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	K mm	J mm	chiave mm	confezion e pz.
RQLB1 45-M 16 AD13 GRIGI	grigio	13	Metrico	16x1,5	10	20	11	42,5	47	18	50
RQLB1 45-M 16 AD13 NERI	nero	13	Metrico	16x1,5	10	20	11	42,5	47	18	50
RQLB1 45-M 20 AD15,8 GRIGI	grigio	15,8	Metrico	20x1,5	12,5	24	11	46,5	52	22	50
RQLB1 45-M 20 AD15,8 NERI	nero	15,8	Metrico	20x1,5	12,5	24	11	46,5	52	22	50



ARTICOL O	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	K mm	J mm	chiave mm	confezion e pz.
RQLB1 45-M 20 AD18,5 GRIGI	grigio	18,5	Metrico	20x1,5	14	26	13	51,5	55,5	27	50
RQLB1 45-M 20 AD18,5 NERI	nero	18,5	Metrico	20x1,5	14	26	13	51,5	55,5	27	50
RQLB1 45-M 20 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	Metrico	20x1,5	14	29,5	13	54,2	61,8	27	50
RQLB1 45-M 20 AD21,2 NERI	nero	21,2	Metrico	20x1,5	14	29,5	13	54,2	61,8	27	50
RQLB1 45-M 25 AD18,5 GRIGI	grigio	18,5	Metrico	25x1,5	14	26	13	51,5	55,5	27	50
RQLB1 45-M 25 AD18,5 NERI	nero	18,5	Metrico	25x1,5	14	26	13	51,5	55,5	27	50
RQLB1 45-M 25 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	Metrico	25x1,5	14	29,5	13	54,2	61,8	27	50
RQLB1 45-M 25 AD21,2 NERI	nero	21,2	Metrico	25x1,5	14	29,5	13	54,2	61,8	27	50
RQLB1 45-M 25 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	Metrico	25x1,5	18,8	36	13	66,7	71,5	35	25
RQLB1 45-M 25 AD28,5 NERI	nero	28,5	Metrico	25x1,5	18,8	36	13	66,7	71,5	35	25
RQLB1 45-M 32 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	Metrico	32x1,5	18,8	36	13	66,7	71,5	35	25
RQLB1 45-M 32 AD28,5 NERI	nero	28,5	Metrico	32x1,5	18,8	36	13	66,7	71,5	35	25
RQLB1 45-M 32 AD34,5 GRIGI	grigio	34,5	Metrico	32x1,5	26	44	15	71	85,5	43	10
RQLB1 45-M 32 AD34,5 NERI	nero	34,5	Metrico	32x1,5	26	44	15	71	85,5	43	10
RQLB1 45-M 40 AD34,5 GRIGI	grigio	34,5	Metrico	40x1,5	26	44	15	71	85,5	43	10



ARTICOL O	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	K mm	J mm	chiave mm	confezion e pz.
RQLB1 45-M 40 AD34,5 NERI	nero	34,5	Metrico	40x1,5	26	44	15	71	85,5	43	10
RQLB1 45-M 40 AD42,5 GRIGI	grigio	42,5	Metrico	40x1,5	35	52	16	81,5	104,5	53	10
RQLB1 45-M 40 AD42,5 NERI	nero	42,5	Metrico	40x1,5	35	52	16	81,5	104,5	53	10
RQLB1 45-M 50 AD42,5 GRIGI	grigio	42,5	Metrico	50x1,5	35	52	16	81,5	104,5	53	10
RQLB1 45-M 50 AD42,5 NERI	nero	42,5	Metrico	50x1,5	35	52	16	81,5	104,5	53	10
RQLB1 45-M 63 AD54,5 GRIGI	grigio	54,5	Metrico	63x1,5	45	64	16	94,8	122	66	5
RQLB1 45-M 63 AD54,5 NERI	nero	54,5	Metrico	63x1,5	45	64	16	94,8	122	66	5