



RACCORDI IN PLASTICA A 90° IP 65 - SERIE "LIGHT" (FILETTO PG)

Materiale: poliammide 6.

Colore: grigio, nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 65 secondo le specifiche EN 60529/IEC 60529.

Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V0.

Normative e Certificazioni: c-UR-us (file n. E86359), UKCA.

Caratteristiche: assicurano un'ottima resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la tenuta IP 65 grazie alla struttura conica dell'interno. I raccordi serie "LIGHT" si contraddistinguono per il diverso disegno del corpo. Questo non contiene al suo interno la boccola per la connessione col tubo, ma è dotato di denti di bloccaggio integrati al corpo stesso che assolvono alla funzione di connessione col tubo. Per lo sganciamento dal tubo è sufficiente utilizzare un semplice cacciavite con il quale si sollevano i denti di bloccaggio per poi consentire il riutilizzo del raccordo. La forma arrotondata del gomito favorisce il passaggio dei cavi ("EASY-ENTRY"). Resistenza agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni. Con filetto PG secondo DIN 40430.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



| ARTICOLO | colore | Ø esterno tubo AD | filetto passo | filetto valore | ØA mm | ØB mm | F mm | H mm | E mm | chiave mm | confezione pz. |
|---------------------------------------|--------|----------------------|------------------|-------------------|-------|-------|------|------|------|-----------|-------------------|
| RQLB1 90-P 9 AD13 GRIGI | grigio | 13 | PG | 9 | 10 | 20 | 12 | 47 | 42,5 | 18 | 50 |
| RQLB1 90-P 9 AD13 NERI | nero | 13 | PG | 9 | 10 | 20 | 12 | 47 | 42,5 | 18 | 50 |
| RQLB1 90-P 11 AD15,8 GRIGI | grigio | 15,8 | PG | 11 | 12,5 | 24 | 12 | 52 | 46,5 | 22 | 50 |
| RQLB1 90-P 11 AD15,8 NERI | nero | 15,8 | PG | 11 | 12,5 | 24 | 12 | 52 | 46,5 | 22 | 50 |
| RQLB1 90-P 13,5 AD18,5 GRIGI | grigio | 18,5 | PG | 13,5 | 14 | 26 | 13 | 55,5 | 51,5 | 27 | 50 |

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------|------|----|------|------|------|----|-------|------|----|----|
| RQLB1 90-P 13,5 AD18,5 NERI | nero | 18,5 | PG | 13,5 | 14 | 26 | 13 | 55,5 | 51,5 | 27 | 50 |
| RQLB1 90-P 16 AD21,2 GRIGI | grigio | 21,2 | PG | 16 | 14 | 29,5 | 13 | 61,8 | 54,2 | 27 | 50 |
| RQLB1 90-P 16 AD21,2 NERI | nero | 21,2 | PG | 16 | 14 | 29,5 | 13 | 61,8 | 54,2 | 27 | 50 |
| RQLB1 90-P 21 AD28,5 GRIGI | grigio | 28,5 | PG | 21 | 18,8 | 36 | 15 | 71,5 | 66,7 | 35 | 25 |
| RQLB1 90-P 21 AD28,5 NERI | nero | 28,5 | PG | 21 | 18,8 | 36 | 15 | 71,5 | 66,7 | 35 | 25 |
| RQLB1 90-P 29 AD34,5 GRIGI | grigio | 34,5 | PG | 29 | 26 | 44 | 15 | 85,5 | 71 | 43 | 10 |
| RQLB1 90-P 29 AD34,5 NERI | nero | 34,5 | PG | 29 | 26 | 44 | 15 | 85,5 | 71 | 43 | 10 |
| RQLB1 90-P 36 AD42,5 GRIGI | grigio | 42,5 | PG | 36 | 35 | 52 | 16 | 104,5 | 81,5 | 53 | 10 |
| RQLB1 90-P 36 AD42,5 NERI | nero | 42,5 | PG | 36 | 35 | 52 | 16 | 104,5 | 81,5 | 53 | 10 |
| RQLB1 90-P 48 AD54,5 GRIGI | grigio | 54,5 | PG | 48 | 45 | 64 | 16 | 122 | 94,8 | 66 | 10 |
| RQLB1 90-P 48 AD54,5 NERI | nero | 54,5 | PG | 48 | 45 | 64 | 16 | 122 | 94,8 | 66 | 10 |

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

