



"Quick-System" - Raccordi > serie LIGHT > dritti > RQLG1-M

RACCORDI IN PLASTICA IP 65 - SERIE "LIGHT" (FILETTO METRICO)


Materiale: poliammide 6.

Colore: grigio, nero.


Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 65 secondo le specifiche EN 60529/IEC 60529.

Infiammabilità: antifiamma e autoestingente UL94-V0.

Normative e Certificazioni: c-UR-us (file n. E86359), UKCA.

Caratteristiche: assicurano un'ottima resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la tenuta IP 65 grazie alla struttura conica dell'interno. I raccordi serie "LIGHT" si contraddistinguono per il diverso disegno del corpo. Questo non contiene al suo interno la boccola per la connessione col tubo, ma è dotato di denti di bloccaggio integrati al corpo stesso che assolvono alla funzione di connessione col tubo. Per lo sganciamento dal tubo è sufficiente utilizzare un semplice cacciavite con il quale si sollevano i denti di bloccaggio per poi consentire il riutilizzo del raccordo. Resistenza agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni. Con filetto Metrico secondo EN 60423.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQLG1-M 12 AD10 GRIGI	grigio	10	Metrico	12x1,5	7	17	11	34,5	16	100
RQLG1-M 12 AD10 NERI	nero	10	Metrico	12x1,5	7	17	11	34,5	16	100
RQLG1-M 16 AD13 GRIGI	grigio	13	Metrico	16x1,5	10	20	11	37	18	100
RQLG1-M 16 AD13 NERI	nero	13	Metrico	16x1,5	10	20	11	37	18	100
RQLG1-M 20 AD15,8 GRIGI	grigio	15,8	Metrico	20x1,5	12,5	24	11	38	22	100
RQLG1-M 20 AD15,8 NERI	nero	15,8	Metrico	20x1,5	12,5	24	11	38	22	100



ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQLG1-M 20 AD18,5 GRIGI	grigio	18,5	Metrico	20x1,5	14	26	13	40	27	100
RQLG1-M 20 AD18,5 NERI	nero	18,5	Metrico	20x1,5	14	26	13	40	27	100
RQLG1-M 20 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	Metrico	25x1,5	14	29,5	13	45,5	27	100
RQLG1-M 20 AD21,2 NERI	nero	21,2	Metrico	25x1,5	14	29,5	13	45,5	27	100
RQLG1-M 25 AD18,5 GRIGI	grigio	18,5	Metrico	20x1,5	14	26	13	40	27	100
RQLG1-M 25 AD18,5 NERI	nero	18,5	Metrico	20x1,5	14	26	13	40	27	100
RQLG1-M 25 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	Metrico	25x1,5	14	29,5	13	45,5	27	100
RQLG1-M 25 AD21,2 NERI	nero	21,2	Metrico	25x1,5	14	29,5	13	45,5	27	100
RQLG1-M 25 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	Metrico	25x1,5	18,8	36	13	49	35	50
RQLG1-M 25 AD28,5 NERI	nero	28,5	Metrico	25x1,5	18,8	36	13	49	35	50
RQLG1-M 32 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	Metrico	32x1,5	18,8	36	13	49	35	50
RQLG1-M 32 AD28,5 NERI	nero	28,5	Metrico	32x1,5	18,8	36	13	49	35	50
RQLG1-M 32 AD34,5 GRIGI	grigio	34,5	Metrico	32x1,5	26	44	15	54	43	50
RQLG1-M 32 AD34,5 NERI	nero	34,5	Metrico	32x1,5	26	44	15	54	43	50
RQLG1-M 40 AD34,5 GRIGI	grigio	34,5	Metrico	40x1,5	26	44	15	54	43	50
RQLG1-M 40 AD34,5 NERI	nero	34,5	Metrico	40x1,5	26	44	15	54	43	50
RQLG1-M 40 AD42,5 GRIGI	grigio	42,5	Metrico	40x1,5	35	52	15	61	53	25
RQLG1-M 40 AD42,5 NERI	nero	42,5	Metrico	40x1,5	35	52	16	61	53	25
RQLG1-M 50 AD42,5 GRIGI	grigio	42,5	Metrico	50x1,5	35	52	16	61	53	25



ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQLG1-M 50 AD42,5 NERI	nero	42,5	Metrico	50x1,5	35	52	16	61	53	25
RQLG1-M 50 AD54,5 GRIGI	grigio	54,5	Metrico	50x1,5	45	64	16	68	66	25
RQLG1-M 50 AD54,5 NERI	nero	54,5	Metrico	50x1,5	45	64	16	68	66	25
RQLG1-M 63 AD54,5 GRIGI	grigio	54,5	Metrico	63x1,5	45	64	16	68	66	25
RQLG1-M 63 AD54,5 NERI	nero	54,5	Metrico	63x1,5	45	64	16	68	66	25