







RACCORDI IN PLASTICA IP 65 -SERIE "LIGHT" (FILETTO METRICO)

Materiale: poliammide 6. Colore: grigio, nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 65 secondo le specifiche EN 60529/IEC 60529.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0.

Normative e Certificazioni: c-UR-us (file n. E86359), UKCA.

Caratteristiche: assicurano un'ottima resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la tenuta IP 65 grazie alla struttura conica dell'interno. I raccordi serie "LIGHT" si contraddistinguono per il diverso disegno del corpo. Questo non contiene al suo interno la boccola per la connessione col tubo, ma è dotato di denti di bloccaggio integrati al corpo stesso che assolvono alla funzione di connesione col tubo. Per lo sganciamento dal tubo è sufficiente utilizzare un semplice cacciavite con il quale si sollevano i denti di bloccaggio per poi consentire il riutilizzo del raccordo. Resistenza agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni. Con filetto Metrico secondo EN 60423.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

™ CA

ARTICOLO	colore	Ø esterno	filetto	filetto	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione
7	50.5.5	tubo AD	passo	valore	27	~~			•	pz.
RQLG1-M 12 AD10 GRIGI	grigio	10	Metrico	12x1,5	7	17	11	34,5	16	100
RQLG1-M 12 AD10 NERI	nero	10	Metrico	12x1,5	7	17	11	34,5	16	100
RQLG1-M 16 AD13 GRIGI	grigio	13	Metrico	16x1,5	10	20	11	37	18	100
RQLG1-M 16 AD13 NERI	nero	13	Metrico	16x1,5	10	20	11	37	18	100
RQLG1-M 20 AD15,8 GRIGI	grigio	15,8	Metrico	20x1,5	12,5	24	11	38	22	100
RQLG1-M 20 AD15,8 NERI	nero	15,8	Metrico	20x1,5	12,5	24	11	38	22	100
RQLG1-M 20 AD18,5 GRIGI	grigio	18,5	Metrico	20x1,5	14	26	13	40	27	100



Sede: Via F.lli Bronzetti, 24 20129 Milano (Italy) Tel.: +39 02 701471 C.F. e P. IVA: 00729140152 Capitale Sociale: € 260.000 Centro logistico: Via Cadorna, 66/A 20055 Vimodrone MI Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152 Posizione Import: MI 007993









									الكا	234063865
RQLG1-M 20 AD18,5 NERI	nero	18,5	Metrico	20x1,5	14	26	13	40	27	100
RQLG1-M 20 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	Metrico	25x1,5	14	29,5	13	45,5	27	100
RQLG1-M 20 AD21,2 NERI	nero	21,2	Metrico	25x1,5	14	29,5	13	45,5	27	100
RQLG1-M 25 AD18,5 GRIGI	grigio	18,5	Metrico	20x1,5	14	26	13	40	27	100
RQLG1-M 25 AD18,5 NERI	nero	18,5	Metrico	20x1,5	14	26	13	40	27	100
RQLG1-M 25 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	Metrico	25x1,5	14	29,5	13	45,5	27	100
RQLG1-M 25 AD21,2 NERI	nero	21,2	Metrico	25x1,5	14	29,5	13	45,5	27	100
RQLG1-M 25 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	Metrico	25x1,5	18,8	36	13	49	35	50
RQLG1-M 25 AD28,5 NERI	nero	28,5	Metrico	25x1,5	18,8	36	13	49	35	50
RQLG1-M 32 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	Metrico	32x1,5	18,8	36	13	49	35	50
RQLG1-M 32 AD28,5 NERI	nero	28,5	Metrico	32x1,5	18,8	36	13	49	35	50
RQLG1-M 32 AD34,5 GRIGI	grigio	34,5	Metrico	32x1,5	26	44	15	54	43	50
RQLG1-M 32 AD34,5 NERI	nero	34,5	Metrico	32x1,5	26	44	15	54	43	50
RQLG1-M 40 AD34,5 GRIGI	grigio	34,5	Metrico	40x1,5	26	44	15	54	43	50
RQLG1-M 40 AD34,5 NERI	nero	34,5	Metrico	40x1,5	26	44	15	54	43	50
RQLG1-M 40 AD42,5 GRIGI	grigio	42,5	Metrico	40x1,5	35	52	15	61	53	25

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede: Via F.Ili Bronzetti, 24 20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471 C.F. e P. IVA: 00729140152 Capitale Sociale: € 260.000 Centro logistico: Via Cadorna, 66/A 20055 Vimodrone MI Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152 Posizione Import: MI 007993









RQLG1-M 40 AD42,5 NERI nero 42,5 Metrico 40x1,5 35 52 16 61 53 25 RQLG1-M 50 AD42,5 GRIGI grigio 42,5 Metrico 50x1,5 35 52 16 61 53 25 RQLG1-M 50 AD42,5 NERI nero 42,5 Metrico 50x1,5 35 52 16 61 53 25 RQLG1-M 50 AD54,5 GRIGI grigio 54,5 Metrico 50x1,5 45 64 16 68 66 25 RQLG1-M 50 AD54,5 NERI grigio 54,5 Metrico 50x1,5 45 64 16 68 66 25 RQLG1-M 50 AD54,5 GRIGI grigio 54,5 Metrico 63x1,5 45 64 16 68 66 25 RQLG1-M 63 AD54,5 NERI nero 54,5 Metrico 63x1,5 45 64 16 68 66 25											
50 AD42,5 GRIGI RQLG1-M nero 42,5 Metrico 50x1,5 35 52 16 61 53 25 50 AD42,5 NERI So AD54,5 NERI GRIGI 64 16 68 66 25 80 AD54,5 GRIGI NERI Nerico 50x1,5 45 64 16 68 66 25 80 AD54,5 NERI GRIGI GRIGI 63x1,5 45 64 16 68 66 25 80 AD54,5 GRIGI GRIGI 63x1,5 45 64 16 68 66 25 80 AD54,5 GRIGI Netrico 63x1,5 45 64 16 68 66 25	40 AD42,5	nero	42,5	Metrico	40x1,5	35	52	16	61	53	25
SO AD42,5 NERI RQLG1-M grigio 54,5 Metrico 50x1,5 45 64 16 68 66 25 50 AD54,5 GRIGI RQLG1-M nero 54,5 Metrico 50x1,5 45 64 16 68 66 25 50 AD54,5 NERI RQLG1-M grigio 54,5 Metrico 63x1,5 45 64 16 68 66 25 GRIGI RQLG1-M nero 54,5 Metrico 63x1,5 45 64 16 68 66 25 GRIGI RQLG1-M nero 54,5 Metrico 63x1,5 45 64 16 68 66 25 63 AD54,5 GRIGI	50 AD42,5	grigio	42,5	Metrico	50x1,5	35	52	16	61	53	25
GRIGI RQLG1-M nero 54,5 Metrico 50x1,5 45 64 16 68 66 25 NERI RQLG1-M grigio 54,5 Metrico 63x1,5 45 64 16 68 66 25 GRIGI RQLG1-M nero 54,5 Metrico 63x1,5 45 64 16 68 66 25 GRIGI	50 AD42,5	nero	42,5	Metrico	50x1,5	35	52	16	61	53	25
50 AD54,5 NERI RQLG1-M grigio 54,5 Metrico 63x1,5 45 64 16 68 66 25 63 AD54,5 GRIGI RQLG1-M nero 54,5 Metrico 63x1,5 45 64 16 68 66 25 63 AD54,5	50 AD54,5	grigio	54,5	Metrico	50x1,5	45	64	16	68	66	25
63 AD54,5 GRIGI RQLG1-M nero 54,5 Metrico 63x1,5 45 64 16 68 66 25 63 AD54,5	50 AD54,5	nero	54,5	Metrico	50x1,5	45	64	16	68	66	25
63 AD54,5	63 AD54,5	grigio	54,5	Metrico	63x1,5	45	64	16	68	66	25
	63 AD54,5	nero	54,5	Metrico	63x1,5	45	64	16	68	66	25

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso



