



TUBO CORRUGATO "MULTILAYER" IN POLIAMMIDE 12 CERTIFICATO EN 45545-2 HL3 (UL94-V2)

ARTICOLO: PA 12F+ AD28,5 NERO

Codice EZ: richiedere il codice al ns uff. vendite, TUBO codice Flexa: 11249232023.

Materiale: poliammide 12 modificato.

Colore: nero (esternamente) e arancione (internamente).

Temperatura d'uso: -50°C / +120°C (con punte fino a +150°C)

Protezione IP: IP 68, IP 69.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: EN 45545-2 HL3, NFPA 130, CE, VDE (EN/IEC 61386-23, per le misure AD15,8-AD54,5), JRMA, EAC.

Caratteristiche: con eccellenti proprietà meccaniche e dinamiche, questo tubo è realizzato in multistrato con uno strato esterno in colore nero ed uno interno in colore arancione. Viene realizzato con un innovativo processo di produzione che consente la combinazione di materiali diversi con proprietà specifiche per il settore ferroviario.

Grazie alla sua straordinaria qualità, questo tubo è particolarmente durevole e resistente all'abrasione. Il colore interno facilita l'identificazione della tipologia di tubo.

Il multistrato bicolore permette il rilevamento di un'eventuale usura e quindi una tempestiva manutenzione. Questo tubo è certificato secondo la più severa normativa ferroviaria EN 45545-2 HL3. È caratterizzato da elevata resistenza alla flessione alternata anche in condizioni climatiche estreme. Resistenza all'acqua, agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Ottima resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Non contiene né cadmio, né silicone, né alogenati. Settori di applicazione: ferroviario (accoppiamento vagoni, cavi sui carrelli, installazioni sul tetto e sottocassa), tunnel.

Resistenza alla compressione: > 320 N

Resistenza agli urti: > 2 J

Sollecitazione di flessione alternata: > 1.000.000

(Test realizzati con tubi in dimensione AD21,2 secondo le specifiche DIN EN IEC 61386-23)

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



EN
45545



NFPA



ARTICOLO	specifiche	Ø esterno tubo AD	Ø int. x Ø est. mm	raggio di curvatura statico mm ($\pm 10\%$)	raggio di curvatura dinamico mm ($\pm 10\%$)	confezione mt.
----------	------------	-------------------	--------------------	---	--	----------------

PA 12F+ AD28,5 NERO	profilo largo	28,5	21,6 x 28,7	55	100	50
------------------------	---------------	------	-------------	----	-----	----

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.Illi Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

