



TUBO CORRUGATO IN POLIAMMIDE 12 (UL94-V2)

Materiale: poliammide 12 modificato.

Colore: nero, grigio, arancione.

Temperatura d'uso: -50°C / +100°C (con punte fino a +130°C)

Protezione IP: IP 68, IP 69K.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), c-UR-us (UL 1696 / CSA 22.2; file n. E86359, per le misure AD13-AD54,5), LLOYD'S REGISTER, UKCA.

Caratteristiche: buona flessibilità. Alta resistenza ai movimenti continui come quelli delle macchine robotiche. Resistenza all'acqua, agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Ottima resistenza ai carburanti, agli oli minerali, ai grassi, agli alcali, agli acidi ed alle basi. Buona resistenza ai raggi UV. Adatto per l'utilizzo in esterno. Non contiene né cadmio, né silicone, né alogen. Settori di applicazione: impianti elettrici (secondo DIN EN 60204), impiantistica/bordo macchina, automazione, automotive, navale.

Resistenza alla compressione: 125 N

Resistenza agli urti: 0,5 Kg

Resistenza alla trazione: 100 N

(Test realizzati con tubi in dimensione AD21,2 secondo le specifiche DIN EN IEC 61386-23)

Su richiesta: per le misure da AD10 a AD42,5 questo tubo è disponibile nella nuova versione "PA 12-ESD" adatta per la protezione ESD, ovvero con caratteristiche antistatiche ed elettroconduttrive per la protezione dal rischio di scariche elettrostatiche, che potrebbero causare anche esplosioni. Questo tubo viene utilizzato soprattutto in campo elettronico e nell'industria chimica e del packaging.



PA 12-S AD15,8 NERO	profilo normale	15,8	12,5x15,8	22	55	50
PA 12-S AD15,8 GRIGIO	profilo normale	15,8	12,5x15,8	22	55	50
PA 12-S AD15,8 ARANCIONE	profilo normale	15,8	12,5x15,8	22	55	50
PA 12-S AD18,5 NERO	profilo normale	18,5	14,3x18,2	27	65	50
PA 12-S AD18,5 GRIGIO	profilo normale	18,5	14,3x18,2	27	65	50
PA 12-S AD21,2 NERO	profilo normale	21,2	16,5x21,2	35	75	50
PA 12-S AD21,2 GRIGIO	profilo normale	21,2	16,5x21,2	35	75	50
PA 12-S AD21,2 ARANCIONE	profilo normale	21,2	16,5x21,2	35	75	50
PA 12-S AD28,5 NERO	profilo normale	28,5	23x28,5	45	100	50
PA 12-S AD28,5 GRIGIO	profilo normale	28,5	23x28,5	45	100	50
PA 12-S AD28,5 ARANCIONE	profilo normale	28,5	23x28,5	45	100	50
PA 12-S AD34,5 NERO	profilo normale	34,5	29x34,5	50	120	25
PA 12-S AD34,5 GRIGIO	profilo normale	34,5	29x34,5	50	120	25
PA 12-S AD34,5 ARANCIONE	profilo normale	34,5	29x34,5	50	120	25
PA 12-S AD42,5 NERO	profilo normale	42,5	36x42,5	80	150	25
PA 12-S AD42,5 GRIGIO	profilo normale	42,5	36x42,5	80	150	25
PA 12-S AD42,5 ARANCIONE	profilo normale	42,5	36x42,5	80	150	25
PA 12-S AD54,5 NERO	profilo normale	54,5	48x54,5	100	190	25
PA 12-S AD54,5 GRIGIO	profilo normale	54,5	48x54,5	100	190	25
PA 12-S AD54,5 ARANCIONE	profilo normale	54,5	48x54,5	100	190	25

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.Illi Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

