



TUBO CORRUGATO IN POLIAMMIDE 12 (UL94-V2)

ARTICOLO: PA 12-S AD15,8 ARANCIONE

Codice EZ: richiedere il codice al ns uff. vendite, **TUBO codice Flexa:** 10236209012.

Materiale: poliammide 12 modificato.

Colore: nero, grigio, arancione.

Temperatura d'uso: -50°C / +100°C (con punte fino a +130°C)

Protezione IP: IP 68, IP 69K.

Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), c-UR-us (UL 1696 / CSA 22.2; file n. E86359, per le misure AD13-AD54,5), LLOYD'S REGISTER, UKCA.

Caratteristiche: buona flessibilità. Alta resistenza ai movimenti continui come quelli delle macchine robotiche. Resistenza all'acqua, agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Ottima resistenza ai carburanti, agli oli minerali, ai grassi, agli alcali, agli acidi ed alle basi. Buona resistenza ai raggi UV. Adatto per l'utilizzo in esterno. Non contiene né cadmio, né silicone, né alogeni. Settori di applicazione: impianti elettrici (secondo DIN EN 60204), impiantistica/bordo macchina, automazione, automotive, navale.

Resistenza alla compressione: 125 N

Resistenza agli urti: 0,5 Kg

Resistenza alla trazione: 100 N

(Test realizzati con tubi in dimensione AD21,2 secondo le specifiche DIN EN IEC 61386-23)

Su richiesta: per le misure da AD10 a AD42,5 questo tubo è disponibile nella nuova versione "PA 12-ESD" adatta per la protezione ESD, ovvero con caratteristiche antistatiche ed elettroconduttive per la protezione dal rischio di scariche elettrostatiche, che potrebbero causare anche esplosioni. Questo tubo viene utilizzato soprattutto in campo elettronico e nell'industria chimica e del packaging.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



ARTICOLO	specifica	Ø esterno tubo AD	Ø int. x Ø est. mm	raggio di curvatura	raggio di curvatura	confezione mt.
				statico mm (±10%)	dinamico mm (±10%)	
PA 12-S AD15,8 ARANCIONE	profilo normale	15.8	12,5x15,8	22	55	50

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

