



## TUBO CORRUGATO PER ALTE TEMPERATURE IN POLIAMMIDE 6 (UL94-V2) ARTICOLO: PA 6-HT AD13 NERO

Codice EZ: 151918, TUBO codice Flexa: 1254202010.

Materiale: poliammide 6 modificato.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -25°C / +150°C (con punte fino a +170°C)

Protezione IP: IP 68, IP 69K.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), UKCA.

Caratteristiche: buona flessibilità. Resistenza all'acqua, agli oli (max +80°C), alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Ottima resistenza ai carburanti, agli oli minerali, ai grassi, agli alcali, agli acidi ed alle basi. Buona resistenza ai raggi UV. Non contiene né cadmio, né silicone, né alogenzi. Settori di applicazione: impianti elettrici (secondo DIN EN 60204), impiantistica/bordo macchina, centrali elettriche di grandi dimensioni.

Resistenza alla compressione: 125 N

Resistenza agli urti: 2 Kg

Resistenza alla trazione: 100 N

(Test realizzati con tubi in dimensione AD21,2 secondo le specifiche DIN EN IEC 61386-23)

Su richiesta: con una maggiorazione sul prezzo, il tubo è fornibile sia in spezzoni sia con apertura laterale su tutta la lunghezza.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	Ø int. x Ø est. mm	raggio di curvatura statico mm ( $\pm 10\%$ )	raggio di curvatura dinamico mm ( $\pm 10\%$ )	confezione mt.
PA 6-HT AD13 NERO	13	9,7x12,9	20	45	50

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

### ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.Illi Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

