



TUBO CORRUGATO IN POLIAMMIDE 6 (UL94-V2)

Materiale: poliammide 6.

Colore: grigio, nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C (con punte fino a +150°C)

Protezione IP: IP 68, IP 69K.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), DNV, LLOYD'S REGISTER, c-UR-us (UL 1696 / CSA 22.2; file n. E86359, per le misure AD13-AD54,5), GOST, UKCA.

Caratteristiche: buona flessibilità. Resistenza all'acqua, agli oli (max +80°C), alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Ottima resistenza ai carburanti, agli oli minerali, ai grassi, agli alcali, agli acidi ed alle basi. Buona resistenza ai raggi UV per il tubo nero, limitata per quello grigio. Non contiene né cadmio, né silicone, né alogen. Settori di applicazione: impianti elettrici (secondo DIN EN 60204), impiantistica/bordo macchina, navale, automazione. Resistenza alla compressione: 125 NResistenza agli urti: 2 KgResistenza alla trazione: 100 N(Test realizzati con tubi in dimensione AD21,2 secondo le specifiche DIN EN IEC 61386-23)

Su richiesta: con una maggiorazione sul prezzo, il tubo è fornibile sia in spezzoni sia con apertura laterale su tutta la lunghezza. Il tubo è disponibile con rivestimento in poliuretano per una maggior protezione dagli oli e dai grassi. Inoltre, ogni misura può essere fornita in confezioni da 10 mt in colore nero.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	Ø int. x Ø est. mm	raggio di curvatura		confezione mt.
				statico mm (±10%)	dinamico mm (±10%)	
PA 6-S AD10 GRIGIO	grigio	10	6,5x10	13	35	50
PA 6-S AD10 NERO	nero	10	6,5x10	13	35	50
PA 6-S AD13 GRIGIO	grigio	13	10x13	20	45	50
PA 6-S AD13 NERO	nero	13	10x13	20	45	50
PA 6-S AD15,8 GRIGIO	grigio	15,8	12x15,8	35	55	50
PA 6-S AD15,8 NERO	nero	15,8	12x15,8	35	55	50
PA 6-S AD18,5 GRIGIO	grigio	18,5	14,3x18,5	40	65	50
PA 6-S AD18,5 NERO	nero	18,5	14,3x18,5	40	65	50
PA 6-S AD21,2 GRIGIO	grigio	21,2	16,5x21,2	45	75	50
PA 6-S AD21,2 NERO	nero	21,2	16,5x21,2	45	75	50

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.Illi Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





PA 6-S AD28,5 GRIGIO	grigio	28,5	23x28,5	55	100	50
PA 6-S AD28,5 NERO	nero	28,5	23x28,5	55	100	50
PA 6-S AD34,5 GRIGIO	grigio	34,5	29x34,5	65	120	25
PA 6-S AD34,5 NERO	nero	34,5	29x34,5	65	120	25
PA 6-S AD42,5 GRIGIO	grigio	42,5	36x42,5	90	150	25
PA 6-S AD42,5 NERO	nero	42,5	36x42,5	90	150	25
PA 6-S AD54,5 GRIGIO	grigio	54,5	48x54,5	100	190	25
PA 6-S AD54,5 NERO	nero	54,5	48x54,5	100	190	25

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.Illi Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

