



## TUBO CORRUGATO IN POLIAMMIDE 6 CON CERTIFICAZIONE UL (UL94-V2)

Materiale: poliammide 6 modificato.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -25°C / +120°C

Protezione IP: IP 68.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: c-UL-us (UL 1660 / CSA C22.2 n. 227.2.1-14), UKCA.

Caratteristiche: buona flessibilità nonostante la parete spessorata. Questo tubo si distingue per la certificazione UL ed è adatto ad essere assemblato con i raccordi dritti RQG-M/-N, con i raccordi a 45° RQB45-M/-N e con i raccordi a 90° RQW-M/-N così da poter realizzare un'installazione certificata "UL Listed". Resistenza all'acqua, agli oli (max +80°C), alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Ottima resistenza ai carburanti, agli oli minerali, ai grassi, agli alcali, agli acidi ed alle basi. Buona resistenza ai raggi UV. Adatto per l'utilizzo in esterno. Non contiene né cadmio, né silicone, né alogen. Settori di applicazione: impianti elettrici (secondo DIN EN 60204), impiantistica/bordo macchina (è particolarmente indicato per gli impianti di condizionamento e ventilazione esterni). Resistenza alla compressione: 320 NResistenza agli urti: 12,2 J (UL 1660)Resistenza alla trazione: -(Test realizzati con tubi in dimensione AD21,2 secondo le specifiche DIN EN IEC 61386-23)

Su richiesta: con una maggiorazione sul prezzo, il tubo è fornibile sia in spezzoni sia con apertura laterale su tutta la lunghezza.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	Ø esterno tubo NPT	Ø int. x Ø est. mm	raggio di curvatura statico mm (±10%)	raggio di curvatura dinamico mm (±10%)	confezione mt.
PA 6-UL-SD AD21,2 NERO	21,2	1/2"	16x21,2	50	75	50
PA 6-UL-SD AD28,5 NERO	28,5	3/4"	22,5x28,5	60	100	50
PA 6-UL-SD AD34,5 NERO	34,5	1"	28,4x34,5	70	120	25
PA 6-UL-SD AD42,5 NERO	42,5	1" 1/4	35,5x42,5	100	150	25
PA 6-UL-SD AD54,5 NERO	54,5	1" 1/2	47,5x54,5	110	190	25

N.B.: La dimensione del tubo espressa in NPT è conforme secondo la certificazione c-UL-us.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

### ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.Illi Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

