



"Quick-System" - Tubi corrugati > PP

TUBO CORRUGATO IN POLIPROPILENE (UL94-HB)


Materiale: polipropilene.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C (con punte fino a +150°C)

Protezione IP: IP 68, IP 69K.

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), LLOYD'S REGISTER, UKCA.

Caratteristiche: discreta flessibilità. Resistenza all'acqua, alle soluzioni idrate, agli alcali ed agli acidi, ottima resistenza ai solventi. Buona resistenza ai raggi UV e proprietà d'isolamento superiori grazie al fatto che le caratteristiche del materiale non dipendono dall'umidità. Non contiene né cadmio, né silicone, né alogeni. Settori di applicazione: impianti elettrici (secondo DIN EN 60204), impiantistica/bordo macchina.

Resistenza alla compressione: 125 N

Resistenza agli urti: 2 Kg

Resistenza alla trazione: 100 N

(Test realizzati con tubi in dimensione AD21,2 secondo le specifiche DIN EN IEC 61386-23)

Su richiesta: con una maggiorazione sul prezzo, il tubo è fornibile sia in spezzoni sia con apertura laterale su tutta la lunghezza.


Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	Ø int. x Ø est. mm	raggio di curvatura statico mm (±10%)	raggio di curvatura dinamico mm (±10%)	confezione mt.
PP AD10 NERO	10	6,9x9,9	15	45	50
PP AD13 NERO	13	9,8x12,9	20	60	50
PP AD15,8 NERO	15,8	12,2x15,7	25	75	50
PP AD18,5 NERO	18,5	14,3x18,2	35	105	50
PP AD21,2 NERO	21,2	16,6x21,2	40	120	50
PP AD28,5 NERO	28,5	23x28,4	45	135	50
PP AD34,5 NERO	34,5	28,9x34,3	55	165	25
PP AD42,5 NERO	42,5	36x42,5	65	195	25
PP AD54,5 NERO	54,5	48x54,5	80	240	25