



## TUBO CORRUGATO IN POLIURETANO (UL94-HB)

### ARTICOLO: PU B AD28,5 NERO

Codice EZ: 152364, TUBO codice Flexa: 1289932023.

Materiale: poliuretano.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C (con punte fino a +150°C)

Protezione IP: IP 68, IP 69K.

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Normative e Certificazioni: UKCA.

Caratteristiche: ottima flessibilità (anche a bassa temperatura) grazie alla duttilità del materiale ed alta resistenza all'abrasione. Resistenza all'acqua, ai microbi ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Adatto all'utilizzo in installazioni in presenza di benzine, grassi e oli. Buona resistenza ai raggi UV. Non contiene né cadmio, né silicone, né alogenzi. Settori di applicazione: impianti elettrici (secondo DIN EN 60204), impiantistica/bordo macchina, automotive (soprattutto nella costruzione dei motori). Resistenza alla compressione: -Resistenza agli urti: -Resistenza alla trazione: -(Test realizzati con tubi in dimensione AD21,2 secondo le specifiche DIN EN IEC 61386-23)

Su richiesta: con una maggiorazione sul prezzo, il tubo è fornibile sia in spezzoni sia con apertura laterale su tutta la lunghezza.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

**UK  
CA**

ARTICOLO	specifica	Ø esterno tubo AD	Ø int. x Ø est. mm	raggio di curvatura		confezione mt.
				statico mm (±10%)	dinamico mm (±10%)	
PU B AD28,5 NERO	profilo largo	28,5	22x28,5	45	100	50

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

#### ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.Illi Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

