



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

**UK  
CA**

## TUBO CORRUGATO “DUO” IN POLIAMMIDE 6 (UL94-HB)

Materiale: poliammide 6.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C (con punte fino a +150°C)

Protezione IP: IP 40.

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Normative e Certificazioni: UKCA.

Caratteristiche: questo particolare tubo è costituito in realtà da due tubi separati, l'uno dentro l'altro, entrambi con apertura laterale su tutta la lunghezza; una volta assemblati risultano essere un tubo unico e chiuso. Grazie alle aperture laterali, può essere installato su cavi già cablati o utilizzato nelle sostituzioni di tubi rovinati. È caratterizzato da buona resistenza alla flessione, buona resistenza ai prodotti chimici e ai raggi UV. Non contiene né cadmio, né fosforo, né alogeni. Per un corretto assemblaggio utilizzare gli specifici accessori serie “DUO”, ovvero i raccordi “RQG-DUO-M” ed i controdadi “GMK-DUO M”. Settori di applicazione: impianti elettrici (secondo DIN EN 60204), impiantistica/bordo macchina, riparazioni post-montaggio. Resistenza allo schiacciamento: 100 N. Resistenza agli urti: -Resistenza alla trazione: -(Test realizzati con tubi in dimensione AD21,2 secondo le specifiche DIN EN IEC 61386-23)

Su richiesta: può essere fornito in confezioni con metrature inferiori.

ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	Ø int. x Ø est. mm	raggio di curvatura statico mm (±10%)	raggio di curvatura dinamico mm (±10%)	confezione mt.
PA-DUO AD10 NERO	10	5,6x10,3	30	90	50
PA-DUO AD13 NERO	13	8,5x13,3	35	110	50
PA-DUO AD15,8 NERO	15,8	11x16	40	120	50
PA-DUO AD21,2 NERO	21,2	15,1x21,3	55	170	50
PA-DUO AD25,6 NERO	25,6	19,1x25,6	75	230	50
PA-DUO AD28,5 NERO	28,5	21,9x28,5	95	290	50
PA-DUO AD31,7 NERO	31,7	24x31,7	110	330	25
PA-DUO AD34,5 NERO	34,5	27,2x35	120	360	25
PA-DUO AD42,5 NERO	42,5	32x42,5	135	410	25
PA-DUO AD54,5 NERO	54,5	43,9x53,9	140	420	25
PA-DUO AD79 NERO	79	62,2x79	200	600	10

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

### ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

