



TUBO CORRUGATO GROSSO IN POLIAMMIDE 6 - SERIE "MULTI" (UL94-HB) ARTICOLO: MULTI PA 6 ID70 NERO

Codice EZ: 152020, TUBO codice Flexa: 1206202070.

Materiale: poliammide 6.

Colore: grigio, nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C (con punte fino a +150°C)

Protezione IP: IP 68, IP 69K.

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Normative e Certificazioni: c-UR-us (UL 1696 / CSA 22.2; file n. E86359), UKCA.

Caratteristiche: questo tubo è caratterizzato da grande solidità. E' adatto per la protezione e l'isolamento di una moltitudine di cavi e/o tubi, anche di grandi dimensioni. Resistenza all'acqua, agli oli (max +80°C), alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Buona resistenza ai raggi UV per i tubi in colore nero. Non contiene né cadmio, né silicone, né alogen. Per un corretto assemblaggio utilizzare gli specifici raccordi serie "MULTI" in versione dritta flangiata o a 90° flangiata. Settori di applicazione: impianti elettrici (secondo DIN EN 60204), impiantistica/bordo macchina. Su richiesta: con una maggiorazione sul prezzo, il tubo è fornibile in lunghezze varie.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



| ARTICOLO | colore | misura tubo ID | Ø int. x Ø est. mm | raggio di curvatura | | confezione mt. |
|-------------------------|--------|----------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------|
| | | | | statico mm (±10%) | dinamico mm (±10%) | |
| MULTI PA 6 ID70 NERO | nero | 70 | 66,5x79,2 | 170 | 350 | 10 |

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.Illi Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

