



## COLLARINI IN PVC

Materiale: PVC.

Colore: grigio.

Temperatura d'uso: -20°C / +65°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0.

Caratteristiche: questi collarini sono adatti al serraggio di cavi o fasci di cavi con Ø 3 - 50 mm. Hanno una buona resistenza all'invecchiamento, alla corrosione, all'ozono ed ai raggi UV. Si fissano sui pannelli tramite viti.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	H mm	ØA mm	ØA1 mm	confezione pz.
CV 3	7	3	3	100
CV 5	7	5	3	100
CV 6	7	6	3	100
CV 7	12	7	5	100
CV 8	12	8	5	100
CV 9	12	9	5	100
CV 10	12	10	5	100
CV 12	12	12	5	100
CV 14	12	14	5	100
CV 16	12	16	5	100
CV 18	12	18	5	100
CV 20	12	20	5	100
CV 22	12	22	5	100
CV 24	12	24	5	100
CV 26	12	26	5	100
CV 28	12	28	5	100
CV 30	12	30	5	100
CV 34	12	34	5	100
CV 38	16	38	5	100
CV 42	16	42	5	50
CV 46	16	46	5	100
CV 50	16	50	5	100

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

### ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.Illi Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

